

Montażownica TCE 4550

Wyposażenie Warsztatowe

Automatyczna, bezłyżkowa montażownica do 30"

Zalety TCE 4550



TCE 4550

1 694 100 489

Zalety

- ▶ Mocowanie centralne
- ▶ Proste i precyzyjne sterowanie joystickami i pedałami
- ▶ Duża szybkość pracy
- ▶ Do opon standardowych i niskoprofilowych, opon typu RFT i PAX
- ▶ Dwa punkty laserowe określają wielkość obręczy
- ▶ Optymalne ustawienie rolek odrywających
- ▶ Wbudowany podnośnik

Automatyczna, bezłyżkowa montażownica do 30"

Zalety TCE 4550



Mocowanie centralne:

- ▶ Małe ryzyko zniszczenia opony lub felgi
- ▶ **Szybszy i łatwiejszy** system blokady
- ▶ System blokady „Quick lock” – szybszy niż pneumatyczny
- ▶ Brak ruchów sterowanych pneumatyką, elektroniką -> mniej problemów technicznych

Automatyczna, bezłyżkowa montażownica do 30"

Zalety TCE 4550



- ▶ Każde narzędzie montażownicy pracuje automatycznie wykonując precyzyjne ruchy – ochrona przed zniszczeniem opony i felgi
- ▶ Bezłyżkowa głowica
 - Szybszy i łatwiejszy demontaż
 - Mniejszy wysiłek
 - Brak kontaktu z felgą
- ▶ Dolna i górna blokada montażowa ułatwiająca i przyspieszająca pracę

Automatyczna, bezłyżkowa montażownica do 30"


Zalety TCE 4550



- ▶ Dwa punkty laserowe określają wielkość obręczy
- Czerwony, do określenia szerokości felgi
- Zielony, do określenia średnicy
- 2 kolory do jasnej identyfikacji
- 2 przyciski do kontroli laserów
- ▶ Jeśli pozycja felgi jest raz ustalona, to wszystkie ruchy narzędzi są zdefiniowane

Automatyczna, bezłyżkowa montażownica do 30"

Zalety TCE 4550



- ▶ Lusterko do obserwacji od spodu

- ▶ Wszystkie ruchy przystawek są sterowane elektronicznie (**moto-inverter**)
 - Talerzy dociskowych
 - Centrowanie, obrót & przesunięcie
- ▶ Ruchy przystawek dobrane są tak, aby optymalnie dobrać i połączyć siłę z prędkością pracy
- ▶ Maksymalna kontrola i precyzja ruchów podczas pracy
- ▶ Wzór niezawodności i mocy

Automatyczna, bezłyżkowa montażownica do 30"

Zalety TCE 4550



- ▶ Ergonomia
 - Pozycja konsoli odpowiednia dla użytkownika
- ▶ Bezpośredni dostęp i kontrola do skrzynki inflatora
 - Manometr ciśnienia w oponach
 - Dopływ sprężonego powietrza
 - Filtr oleju/ciśnienia
- ▶ Konsola sterująca, kontrolna
 - Włączniki / joysticki / pedały: łatwo dostępne, w ergonomicznych pozycjach
 - Intuicyjne ikony do sterowania

Automatyczna, bezłyżkowa montażownica do 30"

Zalety TCE 4550

- ▶ Winda z boku, ergonomia pracy
- Pozycja konsoli odpowiednio dobrana pod kątem użytkownika
- Zwiększenie wydajności
- Maksymalny ciężar koła: 80 kg



Automatyczna, bezłyżkowa montażownica do 30”

TCE 4550 – dane techniczne

Dane techniczne

Zasilanie	230V 50/60 Hz
Przyłącze sprężonego powietrza	8 – 10 bar
Średnica obręczy:	12” – 30”
Maksymalna średnica koła:	1200 mm (47”)
Szerokość koła:	do 16”
Liczba prędkości stołu	2 prędkości
Prędkość:	7 – 16 obr/min
Udźwig windy	80 kg
Masa montażownicy	600 kg
Wymiary (S x G x W):	1880 x 1850 x 1750 mm



Automatyczna, bezłyżkowa montażownica do 30"

TCE 4550 – zakres dostawy



Zakres dostawy

- ▶ 2 x osłony do centralnej blokady
- ▶ 2 x stożek ochronny systemu blokady
- ▶ 2 x trzpień ochronny systemu blokady
- ▶ 1 x stożek - średnica 70 mm
- ▶ 3 x zestaw ochronny felgi
- ▶ 3 x osłony montażowe
- ▶ 1 x Kołnierz redukcyjny
- ▶ 1 x Ciężarek
- ▶ 1 x Pędzel
- ▶ 1 x Uchwyt na smar

DZIĘKUJĘ ZA
UWAGĘ