



## Szlifierka mimośrodowa z elektroniką SXE 425 TurboTec, 320 W

**metabo**  
work. don't play.

- Uniwersalne zastosowanie do szlifowania równych i zaokrąglonych powierzchni, drewna, tworzyw sztucznych, metali nieżelaznych, blach stalowych
- Ruch obrotowy i oscylacyjny talerza zapewnia optymalną jakość szlifowania.
- Elektronika Variospeed (V)
- Pokrętko regulacji obrotów
- Przełącznik TurboBoost: umożliwia włączenie dodatkowych rezerw mocy w celu uzyskania maksymalnej wydajności szlifowania
- System Power Control zapobiega zarysowaniom obrabianej powierzchni w momencie przyłożenia narzędzia do materiału.
- Zdemontowany uchwyt pomocniczy
- Pyłoszczelne łożyska kulowe
- Trwała obudowa łożysk wykonana z aluminiowego odlewu ciśnieniowego
- Talerz podporowy z mocowaniem na rzep
- Redukująca wibracje, antypoślizgowa powłoka gumowa na obudowie i uchwycie
- Własny system odpylania z filtrami Intec, nadający się do wielokrotnego czyszczenia
- Możliwość podłączenia zewnętrznej instalacji odsysającej



### Parametry techniczne

Średnica talerza podporowego	125 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym	4.200 - 11.000 /min
Moc znamionowa	320 W
Moc oddawana	160 W
Liczba obrotów przy obciążeniu	9.000 /min
Amplituda oscylacji	5 mm
Ciężar (bez kabla)	2 kg

### Zakres dostawy

Talerz podporowy z mocowaniem na rzep, klucz sześciokątny, zdejmowany uchwyt pomocniczy, Kasetka worka na pył, 1 filtr fałdowany

**Indeks: 6.00 131.00 0**