

**Prostowarka PO-22H**

Urządzenie przeznaczone jest do napraw obręczy stalowych i aluminiowych o średnicach od 13 do 24 cali. Naprawa obręczy wykonywana jest za pomocą siłownika hydraulicznego wyposażonego w odpowiednio dobrane kształtowe nakładki robocze. Urządzenie posiada szybko mocujący uchwyt hydrauliczny umożliwiający ustalenie położenia i pewne zamocowanie naprawianej obręczy. Urządzenie PO-22H nie posiada możliwości mocowania felg nieprzelotowych tzn. bez otworu centralnego. Funkcją tą posiada model PO-22. Czynności naprawcze są łatwe do wykonywania, a czas naprawy obręczy nie przekracza kilku minut. Nakładki robocze pozwalają na naprawę uszkodzonej obręczy w dowolnym punkcie jej krzywizny.

W skład wyposażenia urządzenia wchodzi:  
nakładki robocze o kształtach umożliwiających naprawę różnego rodzaju odkształceń;  
zestaw pierścieni centrujących umożliwiających mocowanie obręczy o różnych średnicach otworów centralnych obręczy;  
przyrząd do lokalizacji deformacji obręczy;  
tarcze mocujące z regulowanym położeniem bolców dociskowych;  
dźwignia do wstępnego prostowania obręczy.



moc silnika napędu	0,55 kW
masa urządzenia	450 kg
zakres średnic naprawianych obręczy:	od 13 do 24 cali
moc silnika pomy hydraulicznej	0,55 kW
zasilanie	3x400V/50Hz
głośność urządzenia	<70 dBA
siła rozwijana przez siłownik prostujący	45kN
max ciśnienie pompy hydraulicznej	200 Bar