

1 Narzędzia specjalne LuK

1.1 Narzędzie do montażu SAC



Nr art. 400 0237 10

Zawartość:

- Sześć tulei stożkowych do rozprężenia białych nasadek rozporowych (15 i 28mm) centrujących tarczę sprzęgła
- Uniwersalny wałek centrujący z prowadnicą i elementem napinającym
- Trzy sworznie centrujące do łożyska pilotującego, średnica 12, 14 i 15 mm
- Wrzeciono dociskające i trawers 3- i 4- ramienny
- Tuleja centrująca do BMW
- Po cztery szpilki M6, M7, M8
- 4 nakrętki przelotowe
- Osłona gwintu wewnętrznego
- Dwie centrujące nasadki rozporowe (12-28mm) do łożyska pilotującego lub wałka sprzęgłowego

- Cztery sworznie centrujące do BMW o różnej średnicy wraz z dopasowanymi śrubami
- Widelki do demontażu tarczy blokującej dociski (Grupa VW i Fiat)

Zastosowanie:

Zestaw narzędzi 400 0237 10 jest przeznaczony do bezsitowego demontażu i montażu sprzęgieł SAC.

Informacje uzupełniające:

Broszura:

Sprzęgła samonastawne (SAC)
Nr art. 999 6002 480

Service- Info:

Nowa wersja narzędzia do sprzęgieł SAC o rozszerzonej zawartości 400 0237 10 zastępuje wersję poprzednią 400 0072 10, LuK 0016

Video:

Prezentacja montażu sprzęgła samonastawnego SAC firmy LuK