

---

## **3M 08210 / 19 – TRANSPARENTNA TAŚMA ZABEZPIECZAJĄCA**

---

### **I] NUMERY SKRÓCONE / ROZMIARY**

- 3M 08210 : 100mm x 2,5m rolka, przezroczysta
- 3M 08219 : 19mm x 11m rolka, przezroczysta

### **II] CHARAKTERYSTYKA I ZASTOSOWANIE**

#### **1. Charakterystyka**

3M 8210 / 19 - poliuretanowe taśmy zabezpieczające, z klejem akrylowym.

#### **2. Zastosowanie**

Taśmy 3M 08210 / 19 charakteryzujące się wysoką odpornością na ścieranie, zabezpieczają zewnętrzne elementy samochodu (progi drzwiowe, krawędzie drzwiowe, itp.) przed zarysowaniami, korozją, szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych i wszelkimi zanieczyszczeniami.

Specjalnie skonstruowana poliuretanowa taśma zabezpiecza przed zarysowaniami, łuszczeniem się lakieru, przecieraniem i skutkami gorących i zimnych temperatur.

### **III] WŁAŚCIWOŚCI**

Nośnik :	Poliuretan
Grubość :	0,15 mm
Klej :	Akrylowy
Grubość taśmy :	0.20 +/- 0.02 mm
Wytrzymałość na rozciąganie :	48 mPa
Wydłużenie do zerwania :	500%
Twardość w skali D. Shore'a :	0.9 kg
Twardość krawędzi	Ok. 80
	-25 do +135°C

Przechowywanie : 1 rok przy przechowywaniu w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze 22°C, 50% wilgotność względna.

### **IV] SPOSÓB UŻYCIA**

#### **1. Przygotowanie powierzchni**

- Taśma powinna być наносzona w temperaturze powyżej 15 °C, na suchą, oczyszczoną i odtłuszczoną powierzchnię.
- W celu oczyszczenia powierzchni, zastosować alkohol izopropylowy (25% z wodą).

#### **2. Zastosowanie**

- Przyciąć taśmę do pożądanego kształtu
- Usunąć warstwę ochronną, uważając, aby nie zanieczyścić kleju
- Przy pomocy plastikowego aplikatora / szpachelki, docisnąć taśmę w odpowiednie miejsce
- Ewentualne pęcherzyki powietrza, mogą być usunięte poprzez dociśnięcie taśmy palcem lub przy pomocy szpachelki.

Uwaga : Taśma zabezpieczająca 3M 08210 / 19 może być наносzona na lub pod lakier samochodowy.