

Valeo ClimFill Maxi

Ref. 710203

Valeo ClimFill Maxi to w pełni automatyczna stacja do obsługi układów klimatyzacji o dużej pojemności w samochodach ciężarowych i autobusach. Dzięki wysokiej precyzji dżiłania i automatycznym procesom odzysku, recyklingu i napełnia czynnika oraz automatycznemu dozowania oleju i UV minimalizuje nakład pracy mechanika.

Ogólna charakterystyka:

- Obsługa układów A/C z czynnikiem R134a
- Kolorowy wyświetlacz dotykowy 4,3" zapewnia proste i intuicyjne programowanie urządzenia
- Automatyczne sterowanie otwieraniem/zamykaniem przewodów LP/HP (brak zaworów na pulpicie)
- Możliwość pracy w trybie manualnym
- Automatyczny odzysk i regeneracja czynnika
- Automatyczna separacja i dozowanie oleju oraz automatyczne dozowanie UV
- Elektroniczne wagi czynnika, oleju i UV
- Inteligentne złącze Valeo Lock zapobiegające uwalnianiu czynnika do atmosfery (ekologiczne i ekonomiczne rozwiązanie)
- Automatyczna kompensacja długości przewodów
- Pas grzewczy butli ułatwiający napełnianie układu przy niskiej temp. otoczenia
- Diagnostyka wydajności i test szczelności układu A/C
- Szeroki zakres temperatur pracy 5°C – 45°C
- Baza danych samochodów oparta na oprogramowaniu AUTODATA
- Możliwość tworzenia własnej bazy (100 rekordów) i zarządzania danymi z tablic rejestracyjnych pojazdów w celu przypominania klientom o terminie serwisu
- Wielojęzyczne oprogramowanie
- Wymiary: 652x728x1198 mm / Waga: 135 kg
- Pojemność zbiornika wewnętrznego 32 kg (22,4 kg ilość robocza)*
- Wydajna pompa próżniowa 167 L/min o wydłużonym okresie międzyserwisowym
- Program Super Doładowania (idealny dla dużych układów, pozwala napełnić układ w wysokich temp.)
- Drukarka raportów i opcjonalna możliwość przenoszenia danych do PC
- Długie 4,5 m przewody serwisowe umożliwiające większą mobilność stacji w warsztacie
- Pojemnik na świeży olej wyposażony w membrany zabezpieczające przed wnikaniem wilgoci
- Precyzyjne płukanie układu A/C przy użyciu opcjonalnego zestawu do płukania
- Możliwość obsługi niektórych typów samochodów hybrydowych lub serwisowania samochodów EV z napędem elektrycznym przy użyciu opcjonalnego zestawu
- Opcjonalne inteligentne złącze ClimFill® Lock zapobiegające uwalnianiu czynnika do atmosfery i gromadzeniu się gazów niekondensowanych (ekologiczne i ekonomiczne rozwiązanie)
- Możliwość sprawdzania szczelności układu A/C azotem przy użyciu opcjonalnego zestawu
- Wysoka jakość stacji potwierdzona certyfikatami SAE, VDA oraz TÜV
- 2 lata gwarancji z możliwością przedłużenia o 1 rok, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz gwarancja dostępu do części zamiennych.



* Stacje w nowej ofercie Valeo pozwalają na osiągnięcie wyższego maksymalnego ciśnienia w zbiorniku. Dlatego oprócz standardowej pojemności zbiornika podawana jest faktyczna ilość robocza czynnika.