



ATT



S 5000-DG

HYMAX S 5000-DG

**Podnośnik 2 kolumnowy elektro-hydrauliczny
dla samochodów osobowych i dostawczych
z podwójnie łamanymi ramionami**



Informacje

HYMAX S 5000-DG



Podnośnik 2 – kolumnowy z systemem podwójnych ramion przegubowych oraz prostym połączeniem kablowym między kolumnami u góry podnośnika. Bez połączenia mechanicznego ani kablowego między kolumnami przy podłodze. Specjalne wyginane ramiona dają możliwość podniesienia każdej gamy samochodów zaczynając od najmniejszych aut takich jak Smart do bardzo długich samochodów dostawczych z zastosowaniem specjalnych adapterów wysokości takich jak Mercedes Sprinter Long.

Funkcjonalność i bezpieczeństwo

Trzpień obrotowy zastosowany w podnośniku Hymax S 5000 z wyginanymi ramionami jest teraz bardziej płaski i cieńszy. Oba silniki są zintegrowane z kolumnami i doskonale elektronicznie zsynchronizowane oraz zabezpieczone przez specjalny system bezpieczeństwa podczas podnoszenia jak i opuszczania ramion podnośnika. Skrzynka sterowa wraz z wyświetlaczem LED jest zintegrowana w kolumnach do łatwego obsługiwanie urządzenia. Dwie specjalne nylatronowe - nakrętki zapewnią wydajne i niezawodne działanie. 5 lat gwarancji na system śrubowy.

Dostawa obejmuje:

Podnoszone proste górne połączenie między kolumnami (regulowane do 4105 mm).
4 podwójne łączone ramiona teleskopowe do podnoszenia.

Opcje i nie tylko:

Adapter - regulacja wysokości 115-220 mm
Adapter - regulacja wysokości 190-240 mm
Adapter - regulacja wysokości 150-260 mm
Adapter wysokość do 100 MB
Adapter Wysokość do MB GW460/463
Dostosowane obrotnice do samochodów dostawczych oraz Off-roadowych
Specjalny adapter pad z "Mini-Max,,
(regulowana wysokość od 75-190 mm)
Zestaw zasilający nie zintegrowany
(230 V/400 V i 2 złącza powietrza)

Indeks : 0986400H3XA



Dane techniczne

HYMAX S 5000-DG

ATT



Ładowność (kg)	5000
Wysokość podnoszenia (mm)	2050
Najniższy punkt podnoszenia (mm)	115–190
Przybliżony czas podnoszenia/opuszczania. (sec)	48
Całkowita szerokość (mm)	3500
Całkowita wysokość (mm) 2835–5100	2835–5100
Całkowita wysokość z górnym połączeniem (mm)	5100
Drive-through Szerokość wjazdu (mm)	2450
Długość ramion (mm) Max.	1789
Silnik (kW)	2 x 1,5
Zasilenie (V/Hz)	400/50

Indeks : 0986400H3XA