

Trasparente 1K w Aerozolu


110.0500

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Trasparente 0500, 1K w Aerozolu to idealny produkt do napraw małych plamek i wykarczania detali. Jest zalecany do szybkiego pokrywania i wykarczania napraw nowych lakierowanych elementów. Charakteryzuje się łatwym nakładaniem, szybkim schnięciem, posiada uniwersalne właściwości nakładania.




NIE ODTLUSZCZAC BAZY



2-3 warstwy z 5-10 minutowymi przerwami na podsychanie



w 20°C
zabezpieczone przed kurzem 10 min.
Suche przy dotyku 20 min.
Suche w głębszych warstwach 30 min.



Kiedy produkt jest zużyty, obrócić pojemnik do góry dnem i opróżnić zawór.

PODKŁAD

Matowe bazy rozpuszczalnikowe lub wodne

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Nakładac 30 minut po nałożeniu matowej bazy.

Silnie potrząsać opakowaniem przez 2 minuty, a następnie wykonać próbę rozpylając niewielką ilość produktu.

PROPORCJE MIESZANIA

Produkt gotowy do użytku.

NAKLADANIE

2-3 warstwy na 30-40µ.


SCHNIĘCIE

w 20°C:

Zabezpieczone przed kurzem 10 minut

Suche przy dotyku 20 minut

Suche w głębszych warstwach 30 minut



DANE TECHNICZNE

■ **Objętość**

400 ml

■ **Kolor**

Przezroczysty

■ **Przechowywanie**

24 miesiące w nienaruszonym opakowaniu, w chłodnym i suchym miejscu (18° - 20°C)

■ **V.O.C.?**

660 g/l gotowy do użycia

■ **Teoretyczna wydajność**

Okolo 5 m² / jedno opakowanie przy nałożeniu jednej warstwy na sucha powierzchnie di 50 μ

INFORMACJE DODATKOWE

Kiedy produkt jest zużyty, obrócić pojemnik do góry dnem i opróżnić zawór.

OSTRZEZENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZENSTWA

TYLKO DO PROFESJONALNEGO UŻYTKU.

- Podczas przygotowania i lakierowania używać ochronnej odzieży roboczej.
- Przed użyciem przeczytać informacje na etykiecie, instrukcje i Kartę Bezpieczeństwa.

WYMOGI ETYKIETOWANIA

Produkt jest etykietowany zgodnie z Dyrektywą 2004/42/WE i zawiera piktogram Karty Technicznej oznaczony następującym kodem:

2004/42/11B(e)(840)660

Europejska wartość graniczna dla tego produktu (Wykonczenie: II B e) wynosi maksymalnie 840 g/l VOC gotowego do użycia. Zawartość VOC tego produktu wynosi maksymalnie 660 g/l VOC gotowego do użycia.

Nasze produkty i nasze techniki są owocem wieloletnich poszukiwań i badań, zarówno na poziomie praktycznym, jak i laboratoryjnym. Nie ponosimy jednakże odpowiedzialności za rezultaty ich zastosowania ze względu na niemożność przewidzenia czynników, które mogłyby mieć wpływ na końcowe wyniki. W celu otrzymania dalszych informacji prosimy kontaktować się z naszym Biurem Technicznym.