



BOSCH GSR 10,8-2-Li wiertarko-wkrętarka akumulatorowa 2x2,0 + LB

**BOSCH**

Najmniejsze i najmocniejsze urządzenie w klasie 10,8 V

- Tylko 169 mm długości w narzędziu tej klasy zapewnia optymalne manewrowanie narzędziem, przede wszystkim przy wierceniu i wkręcaniu w miejscach trudno dostępnych lub w sytuacjach wymagających trzymania narzędzia w górze
- Profesjonalna wydajność: przekładnia 2-biegowa gwarantuje moment obrotowy 30 Nm podczas wiercenia (do 19 mm) oraz wkręcania (do 7 mm)
- Pełnowymiarowy uchwyt wiertarski 10 mm z systemem Auto-Lock
- System elektronicznej ochrony ogni w ECP (Electronic Cell Protection): chroni akumulator przed przeciążeniem, przegrzaniem i całkowitym rozładowaniem ogni w
- Praktyczny trzydiodyowy wskaźnik poziomu naładowania akumulatora
- Wbudowana lampka LED oświetla miejsce pracy w ciemnych zakamarkach
- Hamulec silnika zapewnia precyzję pracy przy seryjnym wkręcaniu wkrętów
- Brak efektu pamięci: akumulator można doładować w dowolnej chwili, nie ryzykując uszkodzenia ogni w

Dane techniczne: GSR 10,8-2-LI Professional

Maks. moment obrotowy (wkręcanie twarde)	30 Nm
Maks. moment obrotowy (wkręcanie miękkie)	15 Nm
Prędkość obrotowa bez obciążenia (1. / 2. bieg)	0 – 350 / 1.300 min ⁻¹
Zakres mocowania uchwytu wiertarskiego min./maks.	1 / 10 mm
Napięcie akumulatora	10,8 V
Ciężar z akumulatorem	0,95 kg
Liczba zakresów momentu obrotowego	20+1
Długość	169,0 mm
Średnica wiercenia	
Maks. średnica wiercenia w drewnie	19 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	10 mm
Średnica śrub	
Maks. średnica śrub	7 mm



Funkcje:

przełączanie biegów, bieg w prawo/lewo, system Electronic, Auto-Lock, miękka rękojeść Softgrip, oświetlenie

Zakres dostawy:

2 akumulatory Li-Ion 2,0 Ah 1 600 Z00 02X; Szybka ładowarka AL 1130 CV 2 607 225 134; Wkład do L-BOXX 2 608 438 003; Wkład do L-BOXX 1/2, na osprzęt 2 608 438 004; Wkład do L-BOXX 1/2, na urządzenie i ładowarkę 2 608 438 003; L-BOXX 2 608 438 691

Indeks: 0 601 868 109