



BOSCH GBH 3-28 DRE młot udarowo- obrotowy/SDS-plus; 800W/3,1J



Maksymalna moc przy niższych drganiach

- Szybkie tempo wiercenia i 20 % większa wydajność dłutowania niż w przypadku innych młotów udarowo-obrotowych tej klasy
- Niski poziom drgań (zaledwie 13 m/s²) dzięki systemowi Bosch Vibration Control, który zapewnia większy komfort pracy
- Równomierny rozkład ciężaru dzięki konstrukcji typu L zwiększa wygodę użytkownika
- Blokada obrotów do dłutowania
- Mocowanie kulowe kabla zapobiega jego zerwaniu
- Obrotowy szczotkotrzymacz (taka sama moc przy obrotach w prawo i w lewo)
- Blokada udaru do wiercenia w drewnie i metalu

Dane techniczne: GBH 3-28 DRE Professional

Wydajność nominalna	800 W
Energia udaru, maks.	3,1 J
Liczba udarów przy nominalnej prędkości obrotowej	0 – 4.000 min-1
Nominalna prędkość obrotowa	0 – 900 min-1
Waga	3,5 kg
Długość	326 mm
Wysokość	233 mm
System montażu narzędzi	SDS-plus

Zakres wierceń

Średnica wiercenia wiertłami do młotów w betonie	4 – 28 mm
Optymalny zakres wiercenia wiertłami do młotów w betonie	12 – 18 mm
Maks. średnica wiercenia w murze koronkami wiertniczymi	82 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
Maks. średnica wiercenia w drewnie	30 mm

Funkcje

- Bieg w prawo/lewo
- System Electronic
- Sprzęgło przeciążeniowe
- System Bosch SDS



Zakres dostawy: Walizka narzędziowa 2 605 438 651; Rękojeść dodatkowa 2 602 025 191;
Ogranicznik głębokości 210 mm 1 613 001 010

Indeks: 0 611 23A 000