



**ATT**



**HYMAX PRO 2500-1**

## **KARTA KATALOGOWA**

**mobilny podnośnik nożycowy  
niskiego podnoszenia  
elektro-hydrauliczny**



**Dane Techniczne**

**ATT**

**HYMAX PRO 2500-1**

**INDEKS**

**0986400H0TA**

**OPIS**

Podnośnik może być używany na każdej płaskiej i twardej powierzchni bez konieczności montażu do podłoża. Platformy wyposażone są w akcesoria umożliwiające swobodne przemieszczanie podnośnika po twardym podłożu. Idealnie nadaje się do serwisu ogumienia, lakierowania i napraw blacharskich. Platformy mają możliwość regulacji długości w zakresie 1400-1900 mm oraz są wyposażone w polimerowe podkładki podprogowe. Zasilanie podnośnika stanowią 2 niezależne cylindry hydrauliczne, wyposażone w system hydraulicznej synchronizacji oraz mechaniczne zabezpieczenie w postaci belki skrętnej. Jednostka zasilająca o wysokiej wydajności gwarantuje szybki czas podnoszenia i opuszczania, a także długą żywotność.

**DANE TECHNICZNE**

**OPIS**

2500	kg	Udźwig
982	mm	Wysokość podnoszenia
11	sec	Czas podnoszenia
12	sec	Czas opuszczania
102	mm	Wysokość minimalna
1400-1900	mm	Długość platform
1,5	kW	Moc silnika
400 / 50	V/Hz	Zasilanie

**ZAKRES DOSTAWY**

**OPIS**

Podnośnik nożycowy wraz z zestawem Mobil-Set  
Agregat sterujący, na rolkach, umiejscowiony z lewej strony w kierunku jazdy  
długość przewodów hydraulicznych 3 m  
Kolor – wersja ATT

**PO STRONIE KUPUJĄCEGO**

**OPIS**

Przyłącze elektryczne 400 Volt, 50 Hz, 16 A / 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>  
Rozładunek - wózek widłowy

**WYSYŁKA / OPAKOWANIE/  
URUCHOMIENIE**

**OPIS**

Wysyłka – w cenie podnośnika  
Wymiary opakowania:  
Montaż – w cenie podnośnika



**Dane Techniczne**



**HYMAX PRO 2500-1**

**WYPOSAŻENIE OPCJONALNE**

Zamówienie indywidualne

**na zamówienie**

**025SPR08300S1**

**025AL28102S6J**

**030JL12200**

**030JL08150S**

**na zamówienie**

**OPIS**

**HYMAX PRO 2500-1**

Ocynkowane nożyce i rama do pracy w środowisku agresywnym

Nakładka polimerowa 50 x 150 x 340 mm – 1 sztuka

Nakładka polimerowa 100 x 150 x 340 mm – 1 sztuka

Aluminiowa belka poprzeczna z podparciem, wysokość 260 mm

Rampa tuningowa do pojazdów z niskim zawieszeniem, zestaw 4 sztuki

Lakierowanie na wybrany kolor

