

## Diesel Particulate UN 1950 Filter Cleaner 400 ml (40 27289 01712 9)



CARTECHNIC Čistilno sredstvo za DPF/FAP

**Uporaba:** Odstranite senzor temperature ali senzor tlaka iz izpušne cevi. Vstavite nastavek v odprtino in usmerite proti filtru trdih delcev. Po tem naredite testno vožnjo cca 30min (hitrost cca 80-120km/h pri povprečnih vrtljajih). Pred uporabo preberite navodila in opombe.



**Pozor:** H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplozivna pri segrevanju. P251 Ne prelučnjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P410 + P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko vode. P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P332 + P313 Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P337 + P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

**Dobavitelj:** Inter Cars INT d.o.o. , Pot k sejmišču 33, 1231 Ljubljana, Slovenija  
**Tel:** +386 1 292 78 33

## Diesel Particulate UN 1950 Filter Cleaner 400 ml (40 27289 01712 9)



CARTECHNIC Čistilno sredstvo za DPF/FAP

**Uporaba:** Odstranite senzor temperature ali senzor tlaka iz izpušne cevi. Vstavite nastavek v odprtino in usmerite proti filtru trdih delcev. Po tem naredite testno vožnjo cca 30min (hitrost cca 80-120km/h pri povprečnih vrtljajih). Pred uporabo preberite navodila in opombe.



**Pozor:** H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplozivna pri segrevanju. P251 Ne prelučnjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P410 + P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko vode. P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P332 + P313 Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P337 + P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

**Dobavitelj:** Inter Cars INT d.o.o. , Pot k sejmišču 33, 1231 Ljubljana, Slovenija  
**Tel:** +386 1 292 78 33

## Diesel Particulate UN 1950 Filter Cleaner 400 ml (40 27289 01712 9)



CARTECHNIC Čistilno sredstvo za DPF/FAP

**Uporaba:** Odstranite senzor temperature ali senzor tlaka iz izpušne cevi. Vstavite nastavek v odprtino in usmerite proti filtru trdih delcev. Po tem naredite testno vožnjo cca 30min (hitrost cca 80-120km/h pri povprečnih vrtljajih). Pred uporabo preberite navodila in opombe.



**Pozor:** H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplozivna pri segrevanju. P251 Ne prelučnjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P410 + P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko vode. P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P332 + P313 Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P337 + P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

**Dobavitelj:** Inter Cars INT d.o.o. , Pot k sejmišču 33, 1231 Ljubljana, Slovenija  
**Tel:** +386 1 292 78 33

## Diesel Particulate UN 1950 Filter Cleaner 400 ml (40 27289 01712 9)



CARTECHNIC Čistilno sredstvo za DPF/FAP

**Uporaba:** Odstranite senzor temperature ali senzor tlaka iz izpušne cevi. Vstavite nastavek v odprtino in usmerite proti filtru trdih delcev. Po tem naredite testno vožnjo cca 30min (hitrost cca 80-120km/h pri povprečnih vrtljajih). Pred uporabo preberite navodila in opombe.



**Pozor:** H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplozivna pri segrevanju. P251 Ne prelučnjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P410 + P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko vode. P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P332 + P313 Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P337 + P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

**Dobavitelj:** Inter Cars INT d.o.o. , Pot k sejmišču 33, 1231 Ljubljana, Slovenija  
**Tel:** +386 1 292 78 33