

SZPACHLA WYPEŁNIAJĄCA SUPER LEKKA BEŻOWA

CSX-01.023 / ORS005

v.01-07.2012

Charakterystyka:

Super lekka szpachla poliestrowa, charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do podłoża stalowych, aluminiowych, ocynkowanych, do drewna i laminatów poliestrowych. Miękka i łatwa w obróbce, lżejsza o 45% od uniwersalnych szpachli wypełniających. Szczególnie zalecana do naprawy dużych powierzchni, np. dach, drzwi, pokrywa bagażnika, do karoserii samochodów osobowych i ciężarowych, autobusów i pojazdów szynowych.

Sposób użycia:

Naprawiane podłoże musi być czyste, suche, odfuszczone i zmatowane. Masę szpachlową dokładnie wymieszać z utwardzaczem w ilości 2-3% wagowo, następnie nakładać na podłoże przez ok. 5 min. w 20°C - wyższa temperatura skraca czas życia produktu i przyśpiesza proces utwardzania.

UWAGA: Przedawkowanie utwardzacza może powodować przebarwienie lakieru nawierzchniowego. Nie zaleca się stosowania produktu w temperaturze poniżej 15°C.

Dane techniczne:

Zawartość LZO (w produkcie gotowym do użycia): <250 g/l

Dopuszczalne LZO: 250 g/l

Termin ważności: 12 miesięcy

Gęstość: 0,96 - 0,97 g/cm³

Kolor: beżowy



Czyszczenie



Dozowanie utwardzacza

Szpachla	100 g
Utwardzacz	2-3 g



Czas wypełniania

3 - 5 min.



Schnięcie

16 - 30 min.



**Szlifowanie ręczne –
na sucho**

P80 - P320



**Szlifowanie maszynowe –
na sucho**

P120 - P320



**Przechowywać w
chłodnym miejscu**

Inter Cars S.A

Powsińska 64, 02-903 Warszawa

Tel. +48 22 714 10 70

Fax. +48 22 714 1718

e-mail: ic.diagnostyka@intercars.eu