

Karta Charakterystyki
zgodnie z 1907/2006/WE (REACH)

V-3

Data sporządzenia: 23.05.2012

**UTWARDZACZ DO PODKŁADU AKRYLOWEGO WYSOKOWYPEŁNIAJĄCEGO 5:1 CDL-04.023/
ORS307**

SEKCJA 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

- **Identyfikator produktu** 5:1 PODKŁAD AKRYLOWY WYSOKO-WYPEŁNIAJĄCY - UTWARDZACZ CDL-04.023
- **Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane**

Zastosowanie zidentyfikowane: Utwardzacz do podkładu. Produkt do profesjonalnej renowacji samochodów.

Zastosowanie odradzane: Inne niż wyżej wymienione.

- **Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki**

Inter Cars S.A.

ul. Powińska 64, 02-903 Warszawa

Telefon: +48 22 714 10 70

Fax: +48 22 714 17 18

ic.diagnostyka@intercars.eu

Osoba odpowiedzialna za kartę charakterystyki: Marcin Giersz

e-mail: marcin.giersz@intercars.eu

- **Numer telefonu alarmowego**

Tel. + 48 22 714 10 40; 112, czynny Pn-Pt 8:00-16:00

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

- **Klasyfikacja mieszaniny**
- **Produkt łatwopalny (R10).**

Pary produktu są cięższe od powietrza, mogą tworzyć mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Gromadzą się przy powierzchni ziemi i w dolnych partiach pomieszczeń.

- **Produkt szkodliwy (Xn).**

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe (R 20).

- **Produkt drażniący (Xi).**

Działa drażniąco na drogi oddechowe (R 37).

Może powodować uczulenie w następstwie narażenia drogą oddechową i w kontakcie ze skórą (R 42/43).

Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry (R 66).

- **Skutki działania na zdrowie człowieka:**

Przy znacznych stężeniach par lub bezpośrednim dostaniu się do oczu może wystąpić podrażnienie, zaczerwienienie, pieczenie, ból spojówek. Skażenie skóry lub wielokrotne oblanie ciekłym produktem może powodować zaczerwienienie, swędzenie, wysuszenie i łuszczenie się, stany zapalne. U osób uczulonych może wystąpić reakcja alergiczna nawet na bardzo małe ilości produktu. Wdychanie par o dużym stężeniu może spowodować uczucie zmęczenia, osłabienie, senność, nudności, bóle i zawroty głowy, ból gardła. Powtarzający się kontakt z parami produktu może powodować reakcje uczuleniowe dróg oddechowych (obrzęk, chrypka, uczucie duszenia się, kaszel). Po spożyciu może dojść do uszkodzenia śluzówki przewodu pokarmowego, wymiotów i biegunki.

- **Skutki działania na środowisko:**

Nie stwarza zagrożenia dla środowiska wodnego przy prawidłowym postępowaniu.

- **Skutki działania związane z właściwościami fizykochemicznymi:**

Pary produktu są cięższe od powietrza, mogą tworzyć mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Gromadzą się przy powierzchni ziemi i w dolnych partiach pomieszczeń. Zbiorniki narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury mogą eksplodować.

- **Elementy oznakowania**



Xn Szkodliwy

R 10 Produkt łatwopalny.

R 20 Działa szkodliwie przez drogi oddechowe.

R 37 Działa drażniąco na drogi oddechowe.

R 42/43 Może powodować uczulenie w następstwie narażenia drogą oddechową i w kontakcie ze skórą.

R 66 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry.

S 23 Nie wdychać pary/rozpylonej cieczy.

S 24/25 Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.

S 36/37 Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.

S 45 W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.

Karta Charakterystyki
zgodnie z 1907/2006/WE (REACH)

V-3

Data sporządzenia: 23.05.2012

**UTWARDZACZ DO PODKŁADU AKRYLOWEGO WYSOKOWYPEŁNIAJĄCEGO 5:1 CDL-04.023/
ORS307**

S 51 Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

Zawiera: oligomery diizocyjanianu heksametylenu, aromatyczny poliizocyjanian, diizocyjanian toluenu.
Zawiera izocyjaniany. Zapoznaj się z instrukcją dostarczoną przez producenta.

- Inne zagrożenia**

Mieszanka nie spełnia kryteriów PBT i vPvB.

SEKCJA 3: Skład/ informacja o składnikach

Identyfikator produktu 5:1 PODKŁAD AKRYLOWY WYSOKO-WYPEŁNIAJĄCY - UTWARDZACZ CDL-04.023

- Składniki mieszaniny**

Niebezpieczne składniki mieszaniny wraz z klasyfikacją		
CAS: 123-86-4 WE: 204-658-1 Nr rejestracji REACH: 01-2119485493-29	octan n-butylu R 10-66-67 Flam. Liq. 3, H226; STOT SE 3, H336; EUH066*	25-50 %
CAS: 28182-81-2 WE: 500-060-2 Nr rejestracji REACH: 01-2119485796-17	oligomery diizocyjanianu heksametylenu Xn, Xi; R 20-37-43 Acute Tox. 4, H332; Skin Sens. 1, H317, STOT SE 3, H335	10-25 %
CAS: 53317-61-6 WE: 500-120-8	aromatyczny poliizocyjanian Xi; R 36-43 Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317	10-20 %
CAS: 108-65-6 WE: 203-603-9 Nr rejestracji REACH: 01-2119475791-29	octan 1-metoksy-2-propylu R 10 Flam. Liq. 3, H226	5-15 %
CAS: 1330-20-7 WE: 215-535-7	ksylen (mieszanka izomerów) Xn, Xi; R 10-20/21-38-65 Flam. Liq. 3, H226; Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Asp. Tox. 1, H304	1-5 %
CAS: 100-41-4 WE: 202-849-4	etylobenzen F, Xn; R 11-20 Flam. Liq. 2, H225; Acute Tox. 4, H332	< 2,5 %
CAS: 584-84-9 EINECS: 209-544-5 REG NO: 01-2119486974-18	diizocyjanian toluenu Carc. Cat. 3, T+, Xi; R26-36/37/38-40-42/43-52-53 Carc. 2, H351; Acute Tox. 1, H330; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335; Skin Irrit.2, H315; Resp. Sens. 1, H334; Skin Sens. 1, H317; Aquatic Chronic 3, H412	0,1-1 %
CAS: 822-06-0 WE: 212-485-8	diizocyjanian heksano-1,6-dyilu T, Xi; R 23-36/37/38-42/43 Acute Tox. 3, H331; Resp. Sens. 1, H334; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335	< 0,1 %

* zwrot EUH066 umieszcza się jedynie na oznakowaniu opakowania

Pełne brzmienia zwrotów R i H podano w punkcie 16.

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

- Opis środków pierwszej pomocy**

- Wdychanie:**

Wynieść poszkodowanego z miejsca narażenia, ułożyć w wygodnej pozycji półleżącej lub siedzącej, zapewnić spokój, chronić przed utratą ciepła. Jeżeli wystąpią zaburzenia oddychania, zastosować sztuczne oddychanie. Jeżeli objawy nie ustępują, wezwać lekarza.

- Kontakt z oczami:**

Natychmiast płukać dużą ilością letniej wody, najlepiej bieżącej, przez co najmniej 15 min. Usunąć szkła kontaktowe.

Karta Charakterystyki
zgodnie z 1907/2006/WE (REACH)

V-3

Data sporządzenia: 23.05.2012

**UTWARDZACZ DO PODKŁADU AKRYLOWEGO WYSOKOWYPEŁNIAJĄCEGO 5:1 CDL-04.023/
ORS307**

Unikać silnego strumienia wody ze względu na ryzyko mechanicznego uszkodzenia rogówki. Jeżeli podrażnienie nie ustępuje, należy skonsultować się z lekarzem-okulistą.

- **Kontakt ze skórą:**

Natychniając zdjąć zanieczyszczoną odzież; skażoną skórę dokładnie zmywać wodą z mydłem. Jeżeli wystąpią jakiegokolwiek podrażnienia, skontaktować się z lekarzem.

- **Półknięcie:**

Jeżeli nastąpi półknięcie, nie powodować wymiotów, ponieważ istnieje ryzyko zachłyśnięcia się i przedostania się substancji do płuc. Zapewnić natychmiastową pomoc lekarską.

- **Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia**

Pary działają drażniąco na błony śluzowe układu oddechowego. Powodują bóle i zawroty głowy, pobudzenie, nudności, wymioty. Powtarzający się kontakt z parami produktu może powodować reakcje uczuleniowe dróg oddechowych (obrzęk, chrypka, uczucie duszenia się, kaszel). Przy znacznych stężeniach par lub bezpośrednim dostaniu się produktu do oczu działa drażniąco, może powodować podrażnienie, zaczerwienienie, łzawienie, pieczenie, ból. Drogą pokarmową produkt powoduje bóle brzucha, wymioty. Występują czynnościowe zaburzenia ze strony układu nerwowego, przewlekłe zapalenia spojówek, niekiedy zaburzenia węchu, stany zapalne górnych dróg oddechowych z bólami gardła. Powtarzające się narażenie na skórę może powodować zaczerwienienie, swędzenie, ból, wysuszenie, pęknięcie skóry, przewlekłe zapalenia alergiczne skóry.

- **Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym**

Miejsce pracy powinno być wyposażone w prysznic i stanowisko do płukania oczu.

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

- **Środki gaśnicze:**

Piana, dwutlenek węgla lub proszki gaśnicze.

Nie stosować zwartego strumienia wody na powierzchnię cieczy.

- **Szczegółne zagrożenia związane z mieszaniną**

Podczas spalania mogą wydzielać się tlenki węgla (CO, CO₂), tlenki azotu (NO_x), opary izocyjanianów i śladowe ilości cyjanowodoru.

- **Informacje dla straży pożarnej**

Łatwo palna ciecz. Pary produktu mogą tworzyć mieszaniny wybuchowe z powietrzem, gromadzą się przy powierzchni ziemi i w dolnych partiach pomieszczeń. Pojemniki narażone na działanie ognia chłodzić z bezpiecznej odległości rozproszonym strumieniem wody (niebezpieczeństwo wybuchu); o ile to możliwe, usunąć je z terenu zagrożonego. Odzież gazoszczelna w wersji antyelektrostatycznej, izolujący sprzęt ochrony układu oddechowego.

SEKCJA 6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

- **Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych**

Zakładać odzież ochronną z materiałów naturalnych (bawełna) lub włókien syntetycznych, rękawice z kauczuku fluorowego (grubość 0,7 ± 0,1 mm, czas przebicia ≥ 480 min.), kauczuku butylowego (grubość 0,5 ± 0,2 mm, czas przebicia ≥ 480 min.), kauczuku nitylowego (grubość 1,5 ± 0,2 mm, czas przebicia ≥ 480 min.). Stosować okulary ochronne typu gogle, chroniące przed kroplami cieczy. Zapewnić odpowiednią wentylację ogólną i miejscową. Nie pić, nie jeść i nie palić w trakcie używania. Unikać bezpośredniego kontaktu z mieszaniną. W sytuacji pożaru, jeżeli to możliwe usunąć źródło zapłonu (ugasić otwarty ogień, ogłosić zakaz palenia i używania iskrzących narzędzi). Ewakuować osoby niezabezpieczone z zagrożonego obszaru.

- **Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska**

Zabezpieczyć przed wprowadzeniem do miejskiego systemu wodno - kanalizacyjnego, cieków wodnych i wód gruntowych oraz gleby.

- **Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia**

Zabezpieczyć studzienki ściekowe. Jeżeli to możliwe zlikwidować wyciek (zamknąć dopływ cieczy, uszczelnić). Uszkodzone opakowanie umieścić w opakowaniu zastępczym. Usunąć mechanicznie, resztę zasypać warstwą wilgotnego chemicznie obojętnego materiału wiążącego (sorbent, piasek, środek na bazie uwodnionego krzemianu wapniowego wiążący chemikalia). Po upływie ok. 1 godz. zebrać do pojemnika na odpady; nie zamykać (wydziela się CO₂). Utrzymując w wilgotnym stanie pozostawić przez kilka dni w zabezpieczonym miejscu na wolnym powietrzu.

- **Odniesienia do innych sekcji**

Usuwać zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w sekcji 13.

SEKCJA 7: Postępowanie z mieszaniną oraz jej magazynowanie

- **Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania**

Zapewnić odpowiednią wentylację ogólną i miejscową. Trzymać z daleka od źródeł wysokiej temperatury i źródeł zapłonu. Wskazane jest podejmowanie środków ostrożności, aby podczas pracy z produktem unikać kontaktu ze skórą i oczami. Nie wdychać par. Zabezpieczyć przed przedostaniem do kanalizacji, wód powierzchniowych i gruntowych oraz gleby. Nie jeść, nie pić i nie palić w czasie użytkowania. Myć ręce podczas przerw i po zakończonej pracy. Zanieczyszczone ubranie natychmiast zdjąć, uprać przed ponownym założeniem.

- **Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności**

Karta Charakterystyki
zgodnie z 1907/2006/WE (REACH)

V-3

Data sporządzenia: 23.05.2012

**UTWARDZACZ DO PODKŁADU AKRYLOWEGO WYSOKOWYPEŁNIAJĄCEGO 5:1 CDL-04.023/
ORS307**

Stosować tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach z wentylacją wywiewną. Instalacja, aparatura i zbiorniki powinny być zawsze szczelnie zamknięte. Pary mieszaniny z powietrzem mogą tworzyć mieszaniny wybuchowe. Pary są cięższe od powietrza i gromadzą się przy powierzchni podłogi lub gruntu. Przechowywać w oryginalnych, właściwie oznakowanych opakowaniach, w chłodnym, suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Magazyn z niezależną wentylacją wywiewną, ognioodporny, z instalacją elektryczną w wykonaniu przeciwybuchowym, podłogą elektroprowadzącą, w temperaturze 5-30 °C. Zabezpieczać przed działaniem promieni słonecznych, źródeł zapłonu, utleniaaczy. Produkty zawierające izocyjanian reagują z wodą z wydzieleniem ditlenku węgla. Może to spowodować wzrost ciśnienia w zamkniętych pojemnikach. Jednocześnie tworzy się polimer w postaci ciała stałego.

• **Szczególne zastosowanie(-a) końcowe**

Brak informacji o zastosowaniach innych niż wymienione w punkcie 1.2.

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

• **Parametry dotyczące kontroli**

Wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń w środowisku pracy:	
octan n-butylu	
CAS: 123-86-4	NDS: 200 mg/m ³ NDSCh: 950 mg/m ³
octan 1-metoksy-2-propylu	
CAS: 108-65-6	NDS: 260 mg/m ³ NDSCh: 520 mg/m ³
ksylen; mieszanina izomerów 1,2-, 1,3-, 1,4-	
CAS: 1330-20-7	NDS: 100 mg/m ³
etylobenzen	
CAS: 100-41-4	NDS: 200 mg/m ³ NDSCh: 400 mg/m ³
diizocyjanian toluenu	
CAS: 584-84-9	NDS: 0,007 mg/m ³ NDSCh: 0,021 mg/m ³
diizocyjanian heksano-1,6-diylu	
CAS: 822-06-0	NDS: 0,04 mg/m ³ NDSCh: 0,08 mg/m ³

• **Zalecane dopuszczalne stężenie w materiale biologicznym (DSB):**

Etylobenzen:

kwas migdałowy (mocz) - 0,3 g/g kreatyniny

Ksylen:

Kwas metylohipurowy (mocz) – 0,75 g/ g kreatyniny

DNEL:					
Składnik	Droga narażenia	Pracownicy			
		Działanie ostre miejscowe	Działanie ostre ogólnoustrojowe	Działanie przewlekłe miejscowe	Działanie przewlekłe ogólnoustrojowe
octan n-butylu CAS: 123-86-4	skóra	-	-	-	7 mg/kg mc/ dzień
	drogi oddechowe	-	-	-	48 mg/ m ³
oligomery diizocyjanianu heksametylenu CAS: 28182-81-2	drogi oddechowe	1,0 mg/ m ³	-	0,5 mg/ m ³	-
octan 1-metoksy-2-propylu CAS: 108-65-6	skóra	-	-	-	153,5 mg/kg mc/ dzień
	drogi oddechowe	-	-	-	275 mg/ m ³

Karta Charakterystyki
zgodnie z 1907/2006/WE (REACH)

V-3

Data sporządzenia: 23.05.2012

**UTWARDZACZ DO PODKŁADU AKRYLOWEGO WYSOKOWYPEŁNIAJĄCEGO 5:1 CDL-04.023/
ORS307**

<i>diizocyjanian toluenu</i> CAS: 584-84-9	<i>drogi oddechowe</i>	0,14 mg/m ³	0,14 mg/m ³	0,035 mg/m ³	0,035 mg/m ³
---	------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------

PNEC:	
octan n-butylu; CAS: 123-86-4	
<i>Środowisko wód słodkich</i>	0,18 mg/l
<i>Środowisko wód morskich</i>	0,18 mg/l
<i>Środowisko wodne, sporadyczne uwalnianie</i>	0,36 mg/l
<i>Oczyszczanina ścieków</i>	35,6 mg/l
<i>Osady wód słodkich</i>	0,981 mg/kg
<i>Osady wód morskich</i>	0,981 mg/kg
<i>Gleba</i>	0,0903 mg/kg
oligomery diizocyjanianu heksametylenu; CAS: 28182-81-2	
<i>Środowisko wód słodkich</i>	0,127 mg/l
<i>Środowisko wód morskich</i>	0,0127 mg/l
<i>Oczyszczanina ścieków</i>	38,28 mg/l
<i>Gleba</i>	53182 mg/kg
<i>Osady</i>	26670 mg/kg
octan 1-metoksy-2-propylu; CAS: 108-65-6	
<i>Środowisko wód słodkich</i>	0,635 mg/l
<i>Środowisko wód morskich</i>	0,0635 mg/l
<i>Środowisko wodne, sporadyczne uwalnianie</i>	6,35 mg/l
<i>Oczyszczanina ścieków</i>	100 mg/l
<i>Osady wód słodkich</i>	3,29 mg/kg
<i>Osady wód morskich</i>	0,329 mg/kg
<i>Gleba</i>	0,29 mg/kg
diizocyjanian toluenu; CAS: 584-84-9	
<i>Środowisko wód słodkich</i>	0,0125 mg/l
<i>Środowisko wód morskich</i>	0,00125 mg/l
<i>Środowisko wodne, sporadyczne uwalnianie</i>	0,125 mg/l
<i>Oczyszczanina ścieków</i>	1 mg/l
<i>Gleba</i>	1 mg/kg

- **Kontrola narażenia**
- **Stosowne techniczne środki kontroli**

Niezbędna wentylacja miejscowa wywiewna usuwająca pary z miejsc ich emisji oraz wentylacja ogólna pomieszczenia. Otwory zasysające wentylacji miejscowej przy płaszczyźnie roboczej lub poniżej. Wywiewniki wentylacji ogólnej w górnej części pomieszczenia oraz przy podłodze. Instalacje wentylacyjne muszą odpowiadać warunkom ustalonym ze względu na niebezpieczeństwo pożaru lub wybuchu. Nie używać w pobliżu źródeł wysokiej temperatury i źródeł zapłonu. W przypadku niedostatecznej wentylacji używać ochron dróg oddechowych. Zapewnić prysznic i stanowisko do płukania oczu.

- **Indywidualne środki ochrony, takie jak indywidualny sprzęt ochronny**

Karta Charakterystyki
zgodnie z 1907/2006/WE (REACH)

V-3

Data sporządzenia: 23.05.2012

**UTWARDZACZ DO PODKŁADU AKRYLOWEGO WYSOKOWYPEŁNIAJĄCEGO 5:1 CDL-04.023/
ORS307**

- **Drogi oddechowe:**

W przypadku przekroczenia dopuszczalnych stężeń par produktu należy stosować ochrony dróg oddechowych z filtrem cząsteczkowym oznaczonym kolorem białym i symbolem P2 oraz z filtrem par oznaczonym kolorem brązowym i literą A. Można stosować filtry zespolone AP.

- **Ręce i skóra:**

Stosować odzież ochronną z materiałów naturalnych (bawełna) lub włókien syntetycznych. Zaleca się stosowanie rękawic ochronnych z kauczuku fluorowego (grubość $0,7 \pm 0,1$ mm, czas przebicia ≥ 480 min.), kauczuku butylowego (grubość $0,5 \pm 0,2$ mm, czas przebicia ≥ 480 min.), kauczuku nitylowego (grubość $1,5 \pm 0,2$ mm, czas przebicia ≥ 480 min.), przetestowanych zgodnie z EN 374.

- **Oczy:**

Stosować okulary ochronne typu gogle, chroniące przed kroplami cieczy.

- **Higiena pracy:**

Obowiązują przepisy ogólne przemysłowej higieny pracy. Nie dopuszczać do przekraczania w środowisku miejsca pracy dopuszczalnych stężeń normatywnych niebezpiecznych składników. Po zakończeniu pracy zdjąć zanieczyszczone ubranie. Przed przerwami w pracy wymyć ręce i twarz. Po pracy umyć dokładnie całe ciało. Nie jeść, nie pić, nie palić podczas pracy.

- **Metody oznaczania narażenia na stanowiskach pracy:**

PN Z-04008-7:2002 Ochrona czystości powietrza. Pobieranie próbek. Zasady pobierania próbek powietrza w środowisku pracy i interpretacja wyników.

PN-Z-04023-02:1989 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości (w mieszaninach) szkodliwych substancji wydzielających się z wyrobów lakierowych nitrocelulozowych. Oznaczanie acetonu, alkoholi: etylowego, n-butyłowego, izobutyłowego, etoksybutylowego, butoksyetyłowego; octanów: etylu, n-butylu, etoksyetylu; toluenu i ksylenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej.

PN-Z-04119-01:1978 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości estrów kwasu octowego. Oznaczanie octanów metylu, etylu, propylu, butylu i amylu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki.

- **Kontrola narażenia środowiska:**

Zabezpieczyć przed wprowadzeniem do miejskiego systemu wodno-kanalizacyjnego i cieków wodnych.

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

- **Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych**

- **Wygląd**

Bezbarwna ciecz.

- **Zapach**

Rozpuszczalnikowy.

- **Próg zapachu**

Brak dostępnych danych.

- **pH**

Nie oznacza się (mieszanina złożona z substancji organicznych).

- **Temperatura topnienia/krzepnięcia**

Brak dostępnych danych.

- **Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia**

Brak dostępnych danych.

- **Temperatura zapłonu**

24 °C.

- **Szybkość parowania**

Brak dostępnych danych.

- **Palność**

Mieszanina jest łatwopalna.

- **Górna/dolna granica palności lub górna/dolna granica wybuchowości**

Dolna: 1,1 % obj.; górna: 8,0 % obj.

- **Prężność par**

Brak dostępnych danych.

- **Gęstość par**

Brak dostępnych danych.

- **Gęstość względna**

~ 1 w 20 °C

- **Rozpuszczalność**

W wodzie: bardzo słabo rozpuszczalny.

- **Współczynnik podziału: n-oktanol/woda**

Brak dostępnych danych.

- **Temperatura samozapłonu**

Karta Charakterystyki
zgodnie z 1907/2006/WE (REACH)

V-3

Data sporządzenia: 23.05.2012

**UTWARDZACZ DO PODKŁADU AKRYLOWEGO WYSOKOWYPEŁNIAJĄCEGO 5:1 CDL-04.023/
ORS307**

Brak dostępnych danych.

- **Temperatura rozkładu**

Brak dostępnych danych.

- **Lepkość**

Brak dostępnych danych.

- **Właściwości wybuchowe**

Pary mieszaniny z powietrzem mogą tworzyć mieszaniny wybuchowe.

- **Właściwości utleniające**

Brak dostępnych danych.

- **Inne informacje**

Brak danych.

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

- **Reaktywność**

W warunkach przechowywania i użytkowania zgodnie z przeznaczeniem – brak reaktywności.

- **Stabilność chemiczna**

Produkt jest stabilny w normalnych warunkach użytkowania i przechowywania.

- **Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji**

Pary tworzą z powietrzem mieszaniny wybuchowe.

- **Warunki, których należy unikać**

Wysoka temperatura, źródła zapłonu, otwarty ogień.

- **Materiały niezgodne**

Silne utleniacze, silne kwasy, zasady, aminy, alkohole. Reakcja z aminami i alkoholami ma charakter silnie egzotermiczny.

Powoli reaguje z wodą z wydzieleniem ditlenku węgla.

- **Niebezpieczne produkty rozkładu**

W warunkach pożaru i wysokiej temperatury mogą powstawać tlenki węgla (CO, CO₂), tlenki azotu (NO_x), opary izocyjanianów i śladowe ilości cyjanowodoru.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

- **Informacje dotyczące skutków toksykologicznych**

- **Toksyczność ostra:**

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe.

Składnik:

oligomery diizocyjanianu heksametylenu		
CAS: 28182-81-2	LD ₅₀ - doustnie szczur	> 2500 mg/kg
	LD ₅₀ - skóra szczur	> 2000 (mg/kg)
	LC ₅₀ - inhalacyjnie szczur	390 mg/m ³ (4h)
diizocyjanian toluenu		
CAS: 584-84-9	LD ₅₀ - doustnie szczur	5840 mg/kg

- **Działanie drażniące/żrące**

Działa drażniąco na drogi oddechowe

- **Działanie uczulające**

Może powodować uczulenie w następstwie narażenia drogą oddechową i w kontakcie ze skórą

- **Toksyczność dawki powtarzalnej**

Bazując na właściwościach izocyjanianów i produktów je zawierających, uważa się, że produkt może powodować poważne podrażnienia i reakcje uczuleniowe skóry i układu oddechowego. Osoby z problemami astmatycznymi, chronicznymi chorobami układu oddechowego nie powinny pracować z produktem. Powtarzające się narażenie może powodować trwałe uszkodzenie płuc. Możliwe jest opóźnione pojawienie się dolegliwości - trudności w oddychaniu, kaszel.

- **Rakotwórczość**

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

- **Mutagenność**

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

- **Szkodliwe działanie na rozrodczość**

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

- **Inne zagrożenia**

Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pęknięcie skóry

- **Skutki zdrowotne narażenia miejscowego:**

- **Wdychanie:**

Może powodować uczucie zmęczenia, senność, osłabienie, nudności, bóle i zawroty głowy, kaszel, reakcje uczuleniowe dróg

Karta Charakterystyki
zgodnie z 1907/2006/WE (REACH)

V-3

Data sporządzenia: 23.05.2012

**UTWARDZACZ DO PODKŁADU AKRYLOWEGO WYSOKOWYPEŁNIAJĄCEGO 5:1 CDL-04.023/
ORS307**

oddechowych i utratę przytomności.

- **Kontakt ze skórą:**

Powoduje podrażnienie, ból zaczerwienienie, wysuszenie i odłuszczenie. Dłuższy lub powtarzający się kontakt z produktem powoduje pęknięcie i łuszczenie się skóry. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

- **Kontakt z oczami:**

Działa drażniąco na oczy powodując zaczerwienienie, ból, podrażnienie błon śluzowych, łzawienie. Może powodować zapalenie spojówek.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

- **Toksyczność**

Nie wykazuje działania toksycznego na środowisko.

- **Toksyczność ostra**

octan n-butylu		
CAS: 123-86-4	LC ₅₀ - ryby (<i>Pimephales promelas</i>)	18 mg/l (96h)
	EC ₅₀ - bezkręgowce (<i>Daphnia sp.</i>)	44 mg/l (48h)
	IC ₅₀ - osad czynny (<i>Tetrahymena pyriformis</i>)	356 mg/l (40h)
	NOEC - glony (<i>Desmodesmus subspicatus</i>)	200 mg/l (72h)
	EC ₅₀ - glony (<i>Desmodesmus subspicatus</i>)	648 mg/l (72h)
oligomery diizocyjanianu heksametylenu		
CAS: 28182-81-2	LC ₅₀ - ryby (<i>Danio rerio</i>)	> 100 mg/l (96h)
	LC ₅₀ - rozwielitki (<i>Daphnia magna</i>)	> 100 mg/l (48h)
	LC ₅₀ - glony (<i>Scenedesmus subspicatus</i>)	> 1000 mg/l (72h)
	EC ₅₀ - bakterie (<i>Belebschlamm</i>)	3828 mg/l (3h)

- **Trwałość i zdolność do rozkładu**

- **Dane o dopuszczalnym zanieczyszczeniu środowiska:**

Dopuszczalne stężenie lotnych węglowodorów aromatycznych BTX (benzen, toluen, ksylen) – 0,1 mg/l (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 137, poz. 984, 2006 z późniejszymi zmianami).

- **Zdolność do biodegradacji**

octan n-butylu - łatwo biodegradowalny
oligomery diizocyjanianu heksametylenu - trudno biodegradowalny
octan 1-metoksy-2-propylu - łatwo biodegradowalny
diizocyjanian toluenu- nie ulega biodegradacji

- **Zdolność do bioakumulacji**

- **Współczynnik podziału oktanol-woda (Kow)**

octan n-butylu - 2,3
oligomery diizocyjanianu heksametylenu - 9,81
octan 1-metoksy-2-propylu - 0,43

- **Współczynnik biokoncentracji (BCF)**

octan n-butylu BCF = 15,3
oligomery diizocyjanianu heksametylenu: BCF = 3,2

- **Mobilność w glebie**

Brak dostępnych danych.

- **Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB**

Mieszanina nie spełnia kryteriów PBT i vPvB.

- **Inne szkodliwe skutki działania**

Brak dostępnych danych.

SEKCJA 13. Postępowanie z odpadami

- **Metody unieszkodliwiania odpadów**

Nie usuwać produktu razem z odpadami komunalnymi, nie wylewać do kanalizacji. Nie dopuszczać do zanieczyszczenia wód gruntowych i powierzchniowych.

Kod odpadów:

08 01 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania oraz usuwania farb i lakierów

08 01 11* Odpady z farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

Zużyte opakowania wielokrotnego użytku mogą być (po dokładnym czyszczeniu) wykorzystywane powtórnie. Opakowania jednorazowe (po dokładnym czyszczeniu) przekazać do recyklingu.

Karta Charakterystyki
zgodnie z 1907/2006/WE (REACH)

V-3

Data sporządzenia: 23.05.2012

**UTWARDZACZ DO PODKŁADU AKRYLOWEGO WYSOKOWYPEŁNIAJĄCEGO 5:1 CDL-04.023/
ORS307**

- **Podstawa prawna:**

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. nr 62, poz. 628, 2001 ze zmianami);

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. nr 63, poz. 638, 2001 ze zmianami);

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. nr 112, poz.1206).

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

- **Numer UN (numer ONZ)**

1263

- **Prawidłowa nazwa przewozowa UN**

MATERIAŁ POKREWNY DO FARBY

- **Klasa(-y) zagrożenia w transporcie**

3

- **Grupa pakowania**

III

- **Zagrożenia dla środowiska**

Produkt nie stanowi zagrożenie dla środowiska zgodnie z kryteriami zawartymi w przepisach modelowych ONZ.

- **Szczególne środki ostrożności dla użytkowników**

Należy zawsze transportować w zamkniętych pojemnikach, które znajdują się w pozycji pionowej i są odpowiednio zabezpieczone. Należy się upewnić, że osoby transportujące produkt wiedzą, co należy robić w przypadku awarii lub rozlania się produktu.

- **Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC**

Nie dotyczy.

SEKCJA 15. Informacje dotyczące przepisów prawnych

- **Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny**

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. Nr 63, poz. 322, 2011);

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej seria L nr 353 z 31 grudnia 2008);

Rozporządzenie Komisji (WE) NR 790/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostosowujące do postępu naukowo-technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej seria L nr 235 z 5 września 2009);

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz.U. nr 171, poz. 1666, 2003 z późniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U. nr 199, poz. 1671, 2002);

Rozporządzenie (WE) NR 273/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie prekursorów narkotykowych;

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U. Nr 259, 2173, 2005);

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. nr 217, poz. 1833, 2002 ze zmianami);

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. nr 33, poz. 166, 2011);

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz.U. nr 11, poz. 86, 2005 ze zmianami).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz.U. nr 0, poz. 445, 2012);

Rozporządzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej seria L nr 396 z 30 grudnia 2006 roku z późniejszymi zmianami).

Rozporządzenie (UE) NR 453/2010 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 maja 2010 roku zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).

- **Ocena bezpieczeństwa chemicznego**

Ocena bezpieczeństwa chemicznego została przeprowadzona dla oligomerów diizocyjanianu heksametylenu.

SEKCJA 16: Inne informacje

Karta Charakterystyki
zgodnie z 1907/2006/WE (REACH)

V-3

Data sporządzenia: 23.05.2012

UTWARDZACZ DO PODKŁADU AKRYLOWEGO WYSOKOWYPEŁNIAJĄCEGO 5:1 CDL-04.023/ORS307

• **Zwroty R i H (wskazujące rodzaj zagrożenia) z Sekcji 3:**

R 10	Produkt łatwopalny
R 11	Produkt wysoce łatwopalny
R 20	Działa szkodliwie przez drogi oddechowe
R 20/21	Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą
R 23	Działa toksycznie przez drogi oddechowe
R 26	Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe
R 36	Działa drażniąco na oczy
R 37	Działa drażniąco na drogi oddechowe
R 38	Działa drażniąco na skórę
R 36/37/38	Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę
R 40	Ograniczone dowody działania rakotwórczego
R 42/43	Może powodować uczulenie w następstwie narażenia drogą oddechową i w kontakcie ze skórą
R 43	Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą
R 52	Działa szkodliwie na organizmy wodne
R 53	Może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym
R 65	Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia
R 66	Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry
R 67	Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy
H 225	Wysoce łatwopalna ciecz i pary
H 226	Łatwopalna ciecz i pary
H 304	Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią
H 312	Działa drażniąco na skórę
H 315	Działa drażniąco na skórę
H 317	Może powodować reakcję alergiczną skóry
H 319	Działa drażniąco na oczy
H 330	Wdychanie grozi śmiercią
H 331	Działa toksycznie w następstwie wdychania.
H 332	Działa szkodliwie w następstwie wdychania
H 334	Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania
H 335	Może powodować podrażnienie dróg oddechowych
H 336	Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy
H 351	Podjeżdża się, że powoduje raka
H 412	Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki
EUH066	Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry

Carc. Cat. 3 Rakotwórczy kategorii 3

T+	Produkt bardzo toksyczny
T	Produkt toksyczny
Xn	Produkt szkodliwy
Xi	Produkt drażniący
F	Produkt wysoce łatwopalny

Flam. Liq. 2	Substancja ciekła łatwopalna, kategoria zagrożenia 2
Flam. Liq. 3	Substancja ciekła łatwopalna, kategoria zagrożenia 3
STOT SE 3	Działanie toksyczne na narządy docelowe w następstwie narażenia jednorazowego, kategoria zagrożenia 3
Acute Tox. 1	Toksyczność ostra, kategoria zagrożenia 1
Acute Tox. 3	Toksyczność ostra, kategoria zagrożenia 3
Acute Tox. 4	Toksyczność ostra, kategoria zagrożenia 4
Skin Sens. 1	Działanie uczulające na skórę, kategoria zagrożenia 1
Eye Irrit. 2	Działanie drażniące na oczy, kategoria zagrożenia 2
Skin Irrit. 2	Działanie drażniące na skórę, kategoria zagrożenia 2
Asp. Tox. 1	Zagrożenie spowodowane aspiracją, kategoria zagrożenia 1
Carc. 2	Rakotwórczość, kategoria zagrożenia 2
Resp. Sens. 1	Działanie uczulające na drogi oddechowe, kategoria zagrożenia 1
Aquatic Chronic 3	Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego, kategoria zagrożenia 3

• **Inne źródła informacji:**

IUCLID Data Bank (European Commission – European Chemicals Bureau);
ESIS – European Chemical Substances Information System (European Chemicals Bureau);
ECHA - European Chemicals Agency (www.echa.europa.eu).

• **Aktualizacja:** zmiany ogólne w sekcjach 1-16

Karta Charakterystyki
zgodnie z 1907/2006/WE (REACH)

V-3

Data sporządzenia: 23.05.2012

**UTWARDZACZ DO PODKŁADU AKRYLOWEGO WYSOKOWYPEŁNIAJĄCEGO 5:1 CDL-04.023/
ORS307**

• **Dodatkowe informacje:**

Klasyfikacja produktu została ustalona na podstawie faktycznego stężenia każdego z komponentów i przedstawia rzeczywiste zagrożenie, jakie stwarza produkt. Rzeczywista wartość stężeń poszczególnych komponentów mieści się w odpowiednim przedziale.

Powyższe informacje powstały w oparciu o aktualnie dostępne dane charakteryzujące produkt. Nie stanowią one gwarancji lub specyfikacji jakościowej. Należy je traktować jako wskazówki dla bezpiecznego stosowania, magazynowania, transportu, usuwania na wypadek uwolnienia do środowiska. Użytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunków bezpiecznego używania produktu i to on bierze na siebie odpowiedzialność za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania niniejszego produktu.

Załącznik - scenariusz narażenia

1. Profesjonalny użytkownik końcowy

Sektory zastosowania: Zastosowania profesjonalne: domena publiczna (administracja, szkolnictwo, rozrywka, usługi, rzemiosło); Formulacja [mieszanie] i/ lub przepakowywanie preparatów (z wyłączeniem stopów); Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych, w tym sporządzanie mieszanek i konwersja; Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych, np. gipsów, cementu, Budownictwo i roboty budowlane (SU 22, SU 10, SU12, SU13, SU19)

Kategoria procesu: Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych (synteza lub formulacja); Zastosowanie w procesach wsadowych i innych procesach (syntezie), w której powstaje możliwość narażenia; Mieszanie we wsadowych procesach formulacji preparatów lub wyrobów przemysłowych (wieloetapowych i/ lub o znacznym kontakcie z substancją), Przeniesienie substancji lub preparatów (załadunek/ rozładunek) do/ z naczyni/ dużych pojemników w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu; Przeniesienie substancji lub preparatów (załadunek/ rozładunek) do/ z naczyni/ dużych pojemników w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu; Przeniesienie substancji lub preparatów do małych pojemników (przeznaczona do tego celu linia napełniania wraz z ważeniem); Nakładanie pędzlem lub walcem; Napylenie nieprzemysłowe; Traktowanie wyrobów przemysłowych poprzez zamaczanie lub zalewanie; Wytwarzanie preparatów lub wyrobów poprzez tabletkowanie, prasowanie, wyciskanie, granulowanie; Stosowanie jako odczynników laboratoryjnych (PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC14, PROC15)

Kategoria uwalniania do środowiska: Formulacja preparatów, Zastosowanie szeroko rozproszone, w pomieszczeniach, następstwem którego jest włączenie do matrycy lub na nią, Zastosowanie szeroko rozproszone, w pomieszczeniach, następstwem którego jest włączenie do matrycy lub na nią (ERC2, ERC8c, ERC8f)

substancja: Heksametyleno-1,6-diizocyjanian homopolimer

2. Opis działań/procesów objętych scenariuszem narażenia

Tylko zastosowania zdefiniowane w krótkim tytule i opisy zastosowań wymienione w rozdziale 1 są uważane za bezpieczne/omówione w scenariuszu narażenia. W przypadku mieszaniny inne rozdziały mogą zawierać dodatkowe informacje o zastosowaniu, które nie są bezpieczne/omówione w scenariuszu narażenia.

3. Warunki operacyjne

Użycie w pomieszczeniach

Czas trwania i częstotliwość

Pracownicy

Obejmuje narażenie dzienne do 8 godzin (chyba że stwierdzono inaczej).

Wyjątki: 1-4 godz./dzień dla PROC 5 i 8a

Obejmuje wykorzystanie do: 220 dni/rok

Środowisko

Liczba dni emisji w roku: < 300

4.1 Postać fizyczna

Substancja w postaci ciekłej

Masa cząsteczkowa: 504 g/mol

Ciśnienie oparów: 0,000025 hPa przy 20°C

4.2 Stężenie substancji w preparacie

W zakresie 50%.

4.3 Ilość na jednokrotne użycie lub na działanie

Roczne zużycie na placówkę:

> 1000 Beczek/rok

5. Inne warunki operacyjne

Czynniki ludzkie poza systemami zarządzania ryzykiem

Nie zidentyfikowano dla tego scenariusza.

Czynniki środowiskowe poza systemami zarządzania ryzykiem

Nie zidentyfikowano dla tego scenariusza.

6. Środki kontroli ryzyka

Karta Charakterystyki
zgodnie z 1907/2006/WE (REACH)

V-3

Data sporządzenia: 23.05.2012

**UTWARDZACZ DO PODKŁADU AKRYLOWEGO WYSOKOWYPEŁNIAJĄCEGO 5:1 CDL-04.023/
ORS307**

6.1.1 Środki w miejscu pracy

Organizacyjne środki ochrony: Proceduralnie i/lub technologie kontrolne są stosowane do minimalizacji emisji i wyniku narażenia podczas procesu czyszczenia i konserwacji. Osoby, które mają skłonności do schorzeń lub innych reakcji nadwrażliwych skóry, nie powinny mieć do czynienia z produktem. Należy kontrolować wejścia pracowników do strefy roboczej. Wszystkie urządzenia należy utrzymywać w dobrym stanie. Regularne czyszczenie wyposażenia, miejsca pracy i odzieży roboczej.

Techniczne środki ochrony: Stosować z miejscową wentylacją wywiewną. Minimalna wydajność wentylacji ekstraktu: 90% W przypadku procesów długotrwałych, w których nie można wykluczyć kontaktu z substancją (np. wypełnianie, mieszanie), zalecane jest stosowanie środków ochrony (np. osłon).

Osobiste środki ochrony: W przypadku procesów, w których wzrasta ryzyko ekspozycji, wymagane jest noszenie rękawic i odzieży ochronnej. Rękawice ochronne odpowiadające EN 374. Stosować ochronę oczu/ ochronę twarzy. W przypadku procesów krótkotrwałych, w których nie można wykluczyć kontaktu z substancją (np. próbkowanie), wymagane jest noszenie maski z doprowadzeniem powietrza lub stosowanie odpowiedniego filtra w połączeniu z filtrem z węglem aktywnym. Należy trzymać z dala od środków spożywczych i używek. Przed przerwami oraz po zakończeniu pracy myć ręce i smarować maścią chroniącą skórę. Przechowywać ubranie robocze oddzielnie. Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.

Te ogólne środki są obowiązkowe we wszystkich omawianych scenariuszach. Dodatkowe środki mają zastosowanie w następujących omawianych scenariuszach:

Scenariusz uzupełniający

Mieszanie we wsadowych procesach formulacji preparatów lub wyrobów przemysłowych (wieloetapowych i/ lub o znacznym kontakcie z substancją), PROC 5

Organizacyjne środki ochrony: Przewiduje się wzmogoną ekspozycję. Z uwagi na uczulające działanie substancji należy skrócić czas ekspozycji lub stosować inne skuteczne środki ochrony (np. osłony).

Scenariusz uzupełniający

Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/ rozładunek) do/ z naczyń/ dużych pojemników w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu, PROC 8a

Organizacyjne środki ochrony: Przewiduje się wzmogoną ekspozycję. Z uwagi na uczulające działanie substancji należy skrócić czas ekspozycji lub stosować inne skuteczne środki ochrony (np. osłony).

Scenariusz uzupełniający

Nakładanie pędzlem lub wałkiem, PROC 10

Organizacyjne środki ochrony: Przewiduje się wzmogoną ekspozycję. Z uwagi na uczulające działanie substancji należy skrócić czas ekspozycji lub stosować inne skuteczne środki ochrony (np. osłony).

Scenariusz uzupełniający

Napylenie nieprzemysłowe, PROC 11

Techniczne środki ochrony: Wentylacja miejscowa wywiewna (około 0,3 m/s) musi odbywać się od góry do dołu, a opary powinny być zbierane do filtra.

Osobiste środki ochronne: Należy nosić kombinezon jednoczęściowy, rękawice i pełnotwarzową maskę oddechową z zewnętrznym dopływem powietrza.

Scenariusz uzupełniający

Traktowanie wyrobów przemysłowych poprzez zamaczanie lub zalewanie, PROC 13

Organizacyjne środki ochrony: Przewiduje się wzmogoną ekspozycję. Z uwagi na uczulające działanie substancji należy skrócić czas ekspozycji lub stosować inne skuteczne środki ochrony (np. osłony).

6.1.2 Środki związane z konsumentem

Nie zidentyfikowano zastosowania dla konsumentów.

6.2 Środki związane ze środowiskiem

- Część emisji do różnych elementów środowiska:

Wypuszczanie części do powietrza z procesu: 0

Wypuszczanie części do ścieków z procesu: 0

Wypuszczanie części do gleby z procesu (tylko regionalnie): 0

- Warunki techniczne na terenie instalacji i środki w celu zmniejszenia lub ograniczenia wpływów, emisji do atmosfery i uwolnień do gleby:

Powietrze: Wszystkie gazy odpadowe powstające w procesach są przenoszone do spalarni lub do filtra z aktywnym węglem.

Woda: Nie występują ścieki.

Gleba: Jest wymagane umieszczenie wszystkich istotnych warstw ziemi w dodatkach.

- Środki organizacyjne w celu zapobiegania/ograniczenia uwolnień z instalacji:

Proceduralnie i/lub technologie kontrolne są stosowane w celu minimalizacji emisji i wyniku narażenia podczas procesu czyszczenia i konserwacji.

Karta Charakterystyki
zgodnie z 1907/2006/WE (REACH)

V-3

Data sporządzenia: 23.05.2012

**UTWARDZACZ DO PODKŁADU AKRYLOWEGO WYSOKOWYPEŁNIAJĄCEGO 5:1 CDL-04.023/
ORS307**

7. Środki związane z odpadami

Rozpuszczalnik organiczny używany do czyszczenia jest usuwany w spalarni odpadów.
Gazy odpadowe powstające w procesach są spalane w spalarni odpadów.
Nie jest spodziewane narażenie środowiska podczas usuwania odpadów.

8. Prognoza narażenia**8.1. Zdrowie**

Skuteczność RMM w przypadku kontaktu wziewnego:

Lokalny system wentylacji gazów odlotowych (LEV): 90%

Skuteczność RMM w przypadku kontaktu ze skórą:

Rękawice zgodne z normą EN374: 90%

Krótkotrwale narażenie na kontakt z substancjami szkodliwymi:

Pracownicy (wdychanie): Bez znaczenia

Pracownicy (skóra): Bez znaczenia

Długotrwale narażenie na kontakt z substancjami szkodliwymi:

Pracownicy (wdychanie)

Metoda: ECETOC TRA

PROC 3: 0,21 mg/m³

PROC 4: 0,21 mg/m³

PROC 5: 0,21 mg/m³

PROC 8a: 0,21 mg/m³

PROC 8b: 0,21 mg/m³

PROC 9: 0,21 mg/m³

PROC 10: 0,21 mg/m³

PROC 11: 0,21 mg/m³

PROC 13: 0,21 mg/m³

PROC 14: 0,21 mg/m³

PROC 15: 0,21 mg/m³

Pracownicy (skóra)

Metoda: ECETOC TRA

PROC 3: 0,03 mg/kg masy ciała/dzień

PROC 4: 0,69 mg/kg masy ciała/dzień

PROC 5: 1,37 mg/kg masy ciała/dzień

PROC 8a: 1,37 mg/kg masy ciała/dzień

PROC 8b: 0,69 mg/kg masy ciała/dzień

PROC 9: 0,69 mg/kg masy ciała/dzień

PROC 10: 2,7 mg/kg masy ciała/dzień

PROC 11: 10,7 mg/kg masy ciała/dzień

PROC 13: 1,37 mg/kg masy ciała/dzień

PROC 14: 0,34 mg/kg masy ciała/dzień

PROC 15: 0,03 mg/kg masy ciała/dzień

8.2. Środowisko

PEC

Powietrze: 0 mg/m³

Swieża woda: 0 mg/l

Woda morską: 0 mg/l

Osad: 0 mg/kg sucha waga

Gleba: 0 mg/kg sucha waga

Oczyszczalnia ścieków: 0 mg/l

Zatrucie wtórne: 0 mg/kg wilgotnej wagi

Ludzi przez środowisko: 0 mg/kg masy ciała/dzień

Obowiązujące RMM gwarantują wystarczający poziom kontroli ryzyka dla ludzi i środowiska (RCR ≤ 1).

9. Wytyczne dla użytkownika końcowego

Użytkownik końcowy może sam oceniać czy będzie postępował według warunków wymienionych w scenariuszu narażenia używając informacji przedstawionych w rozdziałach 1-8. Ta ocena może bazować na orzeczeniu eksperta lub na wykorzystaniu narzędzi oceny ryzyka rekomendowanych przez ECHA.