



## Szlifierka mimośrodowa z elektroniką SXE 450 TurboTec, 350 W

**metabo**  
work. don't play.

- Uniwersalne zastosowanie do szlifowania równych i zaokrąglonych powierzchni, drewna, tworzyw sztucznych, metali nieżelaznych, blach stalowych
- Ruch obrotowy i oscylacyjny talerza zapewnia optymalną jakość szlifowania.
- Elektronika Variospeed (V)
- Pokrętko regulacji obrotów
- Przełącznik TurboBoost: umożliwia włączenie dodatkowych rezerw mocy w celu uzyskania maksymalnej wydajności szlifowania
- System Power Control zapobiega zarysowaniom obrabianej powierzchni w momencie przyłożenia narzędzia do materiału.
- „Duo” regulacja amplitudy oscylacji do szlifowania dokładnego lub zgrubnego
- Zdejmowany uchwyt pomocniczy
- Pyłoszczelne łożyska kulowe
- Trwała obudowa łożysk wykonana z aluminiowego odlewu ciśnieniowego
- Talerz podporowy z mocowaniem na rzep
- Redukująca wibracje, antypoślizgowa powłoka gumowa na obudowie i uchwycie
- Własny system odpylania z filtrami Intec, nadający się do wielokrotnego czyszczenia
- Możliwość podłączenia zewnętrznej instalacji odsysającej



### Parametry techniczne

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Średnica talerza podporowego    | 150 mm              |
| Liczba obrotów na biegu jałowym | 4.200 - 11.000 /min |
| Moc znamionowa                  | 350 W               |
| Moc oddawana                    | 180 W               |
| Liczba obrotów przy obciążeniu  | 8.500 /min          |
| Amplituda oscylacji             | 2,8/6,2 mm          |
| Ciężar (bez kabla)              | 2,2 kg              |

### Zakres dostawy

Talerz podporowy z mocowaniem na rzep, klucz sześciokątny, zdejmowany uchwyt pomocniczy, Kasetka worka na pył, 1 filtr fałdowany

**Indeks: 6.00 129.00 0**