



## Dwubiegowa wiertarka udarowa z elektroniką SBE 1300, 1300 W

**metabo**  
work. don't play.

- Pełnookresowa elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC)
- Pokrętko do regulacji obrotów
- Obudowa przekładni z aluminiowego odlewu ciśnieniowego
- Maksymalną moc również przy obrotach lewobieżnych zapewnia obrotowe trzymadło szczotkowe
- Dwubiegowa przekładnia napędu
- Solidny silnik Metabo Marathon
- Automatyczne sprzęgło przeciążeniowe Metabo S
- Bieg prawo / lewo
- Szybkomocujący uchwyt wiertarski i mechanizm blokady wrzeciona umożliwiają wygodną wymianę narzędzi jedną ręką
- Wrzeciono wiertarki z sześciokątem wewnętrznym do końcówek wkręтакowych
- Uchwyt z powłoką gumową
- Zabezpieczenie przeciążeniowe
- Zabezpieczenie przed ponownym niezamierzonym uruchomieniem
- Dodatkowy uchwyt z zabezpieczeniem antypoślizgowym i przed przekręceniem dla jeszcze większego bezpieczeństwa pracy
- Chroniąca kabel tuleja kulkowa dla zapewnienia optymalnej swobody ruchu podczas pracy
- Automatyczne wyłączenie urządzenia w przypadku nadmiernego zużycia szczotek węglowych
- Wskaźnik zużycia szczotek węglowych



### Parametry techniczne

Maksymalny moment obrotowy	46 Nm/17 Nm
Średnica wiercenia w	
- beton	20 mm
- stal	16 mm/8 mm
- drewno miękkie	40 mm/25 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 1.000 / 0 - 3.100 /min
Moc znamionowa	1.300 W
Moc oddawana	790 W
Liczba obrotów przy obciążeniu	1.000/3.100 /min
Maksymalna liczba uderzeń	58.000 /min
Średnica szyjki mocowania	43 mm
Gwint wrzeciona wiertarki	1/2" - 20 UNF
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1 - 13 mm
Wrzeciono wiertarki z 6-kątem wewnętrznym	1/4" (6,35 mm)
Ciężar (bez kabla)	2,9 kg

### Zakres dostawy

Uchwyt szybko mocujący Futuro Plus, Długi uchwyt pomocniczy, Ogranicznik głębokości wiercenia, Walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego

### Indeks: **6.00 843.50 0**