



Dwubiegowa wiertarka udarowa z elektroniką SBE 1100 Plus, 1100 W w kartonie

metabo
work. don't play.

- Pełnokresowa elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC)
- Pokrętko regulacji obrotów
- Obudowa przekładni z aluminiowego odlewu ciśnieniowego
- Maksymalna moc również przy obrotach lewobieżnych dzięki obrotowemu trzymadłu szczotkowemu
- Dwubiegowa przekładnia napędu
- Trwały silnik Metabo Marathon
- Automatyczne sprzęgło przeciążeniowe Metabo S
- Bieg prawo / lewo
- Wrzeczono wiertarki z sześciokątem wewnętrznym do końcówek wkrętakowych
- Uchwyt z powłoką gumową
- Zabezpieczenie przeciążeniowe
- Zabezpieczenie przed ponownym niezamierzonym uruchomieniem
- Dodatkowy uchwyt z zabezpieczeniem antypoślizgowym i przed przekręceniem dla jeszcze większego bezpieczeństwa pracy
- Długi uchwyt pomocniczy do prac wymagających wysokiego momentu obrotowego
- Chroniąca kabel tuleja kulkowa dla zapewnienia optymalnej swobody ruchu podczas pracy
- Automatyczne wyłączenie urządzenia w przypadku nadmiernego zużycia szczotek węglowych
- Wskaźnik zużycia szczotek węglowych

Parametry techniczne

Maksymalny moment obrotowy	44 Nm/16 Nm
Średnica wiercenia w	
- beton	20 mm
- stal	16 mm/8 mm
- drewno miękkie	40 mm/25 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 900 / 0 - 2.800 /min
Moc znamionowa	1.100 W
Moc oddawana	660 W
Liczba obrotów przy obciążeniu	900/2.800 /min
Maksymalna liczba udarów	53.000 /min
Średnica szyjki mocowania	43 mm
Gwint wrzeczona wiertarki	1/2" - 20 UNF
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1 - 13 mm
Wrzeczono wiertarki z 6-kątem wewnętrznym	1/4" (6,35 mm)
Ciężar (bez kabla)	2,8 kg



Uwaga: na zdjęciu wersja z uchwytem szybko mocującym

Zakres dostawy

Uchwyt wiertarski zębaty, Długi uchwyt pomocniczy, Ogranicznik głębokości wiercenia

Indeks: 6.00 867.90 0