



Dwubiegowa wiertarka udarowa z elektroniką SBE 1100 Plus, 1100 W

metabo
work. don't play.

- Pełnokresowa elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC)
- Pokrętko regulacji obrotów
- Obudowa przekładni z aluminiowego odlewu ciśnieniowego
- Maksymalna moc również przy obrotach lewobieżnych dzięki obrotowemu trzymadłu szczotkowemu
- Dwubiegowa przekładnia napędu
- Trwały silnik Metabo Marathon
- Automagiczne sprzęgło przeciążeniowe Metabo S
- Bieg prawo / lewo
- Wrzeczono wiertarki z sześciokątem wewnętrznym do końcówek wkrętałkowych
- Uchwyt z powłoką gumową
- Zabezpieczenie przeciążeniowe
- Zabezpieczenie przed ponownym niezamierzonym uruchomieniem
- Dodatkowy uchwyt z zabezpieczeniem antypoślizgowym i przed przekręceniem dla jeszcze większego bezpieczeństwa pracy
- Długi uchwyt pomocniczy do prac wymagających wysokiego momentu obrotowego
- Chroniąca kabel tuleja kulkowa dla zapewnienia optymalnej swobody ruchu podczas pracy
- Automagiczne wyłączenie urządzenia w przypadku nadmiernego zużycia szczotek węglowych
- Wskaźnik zużycia szczotek węglowych

Parametry techniczne

| | |
|---|--------------------------|
| Maksymalny moment obrotowy | 44 Nm/16 Nm |
| Średnica wiercenia w | |
| - beton | 20 mm |
| - stal | 16 mm/8 mm |
| - drewno miękkie | 40 mm/25 mm |
| Liczba obrotów na biegu jałowym | 0 - 900 / 0 - 2.800 /min |
| Moc znamionowa | 1.100 W |
| Moc oddawana | 660 W |
| Liczba obrotów przy obciążeniu | 900/2.800 /min |
| Maksymalna liczba uderzeń | 53.000 /min |
| Średnica szyjki mocowania | 43 mm |
| Gwint wrzeczona wiertarki | 1/2" - 20 UNF |
| Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim | 1 - 13 mm |
| Wrzeczono wiertarki z 6-kątem wewnętrznym | 1/4" (6,35 mm) |
| Ciężar (bez kabla) | 2,8 kg |



Zakres dostawy

Szybkomocujący uchwyt wiertarski Futuro Top, Długi uchwyt pomocniczy, Ogranicznik głębokości wiercenia, Walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego

Indeks: 6.00 867.50 0