



BOSCH GSB 19-2 RE wiertarka udarowa 850W - SUW



Najszybsza i najbardziej wszechstronna w swojej klasie

- 2-biegowa wiertarka udarowa (850 W) zapewnia szybkie tempo pracy
- Wytrzymała, metalowa obudowa przekładni gwarantuje urządzeniu długą żywotność
- Mechaniczne sprzęgło przeciążeniowe Anti-Rotation gwarantuje wysokie bezpieczeństwo pracy
- Jednoczęściowy szybkozaciskowy uchwyt wiertarski z systemem Auto-Lock umożliwiającym szybką wymianę narzędzi przy użyciu jednej ręki
- Obrotowy szczotkotrzymacz zapewnia taką samą moc zarówno przy obrotach w prawo, jak i w lewo
- Nowa rękojeść z innowacyjnym mocowaniem gwarantującym bezpieczne trzymanie urządzenia
- Tulejka kulkowa zapewnia maksymalną swobodę ruchu i zmniejsza ryzyko zerwania kabla
- Pokrętło umożliwiające wstępny wybór prędkości obrotowej do pracy w różnych materiałach
- Rękojeść Softgrip ułatwiająca trzymanie urządzenia
- Średnica wrzeciona 43 mm (norma UE) umożliwiającą również pracę w stojaku wiertarskim

Dane techniczne: GSB 19-2 RE Professional

Wydajność nominalna	850 W
Prędkość obrotowa bez obciążenia	0 – 1.000 / 3.000 min ⁻¹
Moc wyjściowa	430 W
Waga	2,6 kg
Nominalna prędkość obrotowa	0 – 770 / 1.990 min ⁻¹
Moment obrotowy (wkręcanie miękkie)	36,0 / 15,5 Nm
Nominalny moment obrotowy	5,2 / 2,0 Nm
Gwint przyłączeniowy uchwytu narzędziowego	1/2" – 20 UNF
Zakres mocowania	1,5 – 13 mm
Liczba udarów przy prędkości obrotowej bez obciążenia	0 – 17.000 / 51.000 min ⁻¹
Maks. moment obrotowy	36,0 / 15,5 Nm

Zakres wierceń

Średnica wiercenia w betonie	18 / 13 mm
Średnica wiercenia w drewnie	40 / 25 mm
Średnica wiercenia w stali	13 / 8 mm
Średnica wiercenia w kamieniu	20 / 15 mm
Średnica wiercenia w murze	20 / 15 mm



Funkcje: v Przełączanie biegów; Bieg w prawo/lewo; System Electronic; Auto-Lock; Miękką rękojeść Softgrip; Sprzęgło przeciążeniowe

Zakres dostawy: Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski 13 mm 2 608 572 149 Rękojeść dodatkowa 2 605 025 190 Ogranicznik głębokości 210 mm 1 613 001 010 Walizka narzędziowa

Indeks: 0 601 17B 500