



Blok (E34 + E38-D) Professional+ E32-A

Blok składa się z filtra głównego E34 oraz filtra dokładnego E38-D.

Indeks NTS:	3381050
Maksymalne ciśnienie pracy:	14 bar
Minimalne ciśnienie pracy:	1,5 bara
Długość trwałości pracy:	-25 do 60 °C
Wkład filtracyjny:	10 mikronów - 0,01 mikrona
Zawartość oleju w powietrzu wychodzącym:	0,01 mg/m ³
Przyłącze:	1/2 cala

Wyposażenie dodatkowe:

Mocowanie proste do ściany (Indeks NTS: 3382815)

Umożliwia zamocowanie pojedynczego filtra E34 do ściany. W wypadku bloków wskazane jest użycie mocowań specjalnych 3382810.

Mocowanie specjalne do bloków (Indeks NTS: 3382810)

Umożliwia pewne zamocowanie bloków Standard+ oraz Profesional+ do ściany. Mocowanie specjalne może być użyte tylko i wyłącznie, gdy blok jest połączony przy użyciu łącznika 3382805.

Łącznik do bloków (Indeks NTS: 3382805)

Pozwala na szybkie i pewne połączenie filtrów, naolejacza, rozgałęziacza w jedną całość. Umożliwia również mocowanie bloków do ściany za pomocą specjalnego mocowania 3382810.

Rozgałęziacz 3 x 1/2 cala (Indeks NTS: 3382820)

Umożliwia wyprowadzenie kilku przyłączy powietrza. Może być przyłączony do filtra lub naolejacza za pomocą łącznika 1/2 cala lub łącznika do bloków 3382805.