



ATT NUSSBAUM HYMAX II 4000 A 4400 mm Podnośnik czterokolumnowy

- Podnośnik czterokolumnowy z napędem elektro-hydraulicznym o niskim profilu konstrukcji,
- Udźwig 4000 kg, obsługuje zarówno pojazdy osobowe jak i mniejsze samochody dostawcze,
- Napęd przenoszony przez siłownik hydrauliczny i stalowe liny,
- Wyposażony w tylne płyty rozprężne i miejsca na obrotnice z przodu,
- Rozstawienie najazdów umożliwia demontaż poprzecznie ustawionych silników i skrzyń biegów w wielu pojazdach,
- Blokada mechaniczna zabezpieczająca przed samoczynnym opuszczeniem się podnośnika,
- Możliwość wyposażenia podnośnika w:
 - pneumatyczny podnośnik nożycowy podprogowy o udźwigu 2500kg, z wysokością podnoszenia do 440 mm oraz zabezpieczeniem przed przekroczeniem maksymalnej wysokości (wbudowany w platformy),
 - zestaw do ustawienia geometrii kół: podnośnik osiowy o udźwigu 2000 kg, z wysokością podnoszenia do 400 mm (z adapterem do 490 mm), obrotnice oraz szarpak.



Dane techniczne:

Udźwig:	4000 kg
Udźwig podnośnika karoserii:	2500 kg
Udźwig podnośnika osi:	2000 kg
Przybliżony czas podnoszenia:	30 s
Wysokość podnoszenia:	1958 mm
Wysokość podnoszenia podnośnika nożycowego:	400 mm
Długość najazdów:	4400 mm
Szerokość najazdów:	500 mm/ opcja 600 mm
Wysokość przy opuszczonych najazdach:	158 mm
Długość całkowita:	5290 mm
Szerokość całkowita:	3239 mm
Moc silnika/zasilanie:	3,0 kW / 400V / 50Hz

Indeks: 0986400H80A