



Dwubiegowa wiertarka udarowa z elektroniką SBE 751, 750 W

metabo
work. don't play.

- Elektronika Variospeed (V)
- Pokrętko regulacji obrotów
- Obudowa przekładni z aluminiowego odlewu ciśnieniowego
- Maksymalna moc również przy obrotach lewobieżnych dzięki obrotowemu trzymadłu szczotkowemu
- Dwubiegowa przekładnia napędu
- Trwały silnik Metabo Marathon
- Automatyczne sprzęgło przeciążeniowe Metabo S
- Bieg prawo / lewo
- Wrzeczono wiertarki z sześciokątem wewnętrznym do końcówek wkrętakowych
- Uchwyt z powłoką gumową
- Dodatkowy uchwyt z zabezpieczeniem antypoślizgowym i przed przekręceniem dla jeszcze większego bezpieczeństwa pracy
- Chroniąca kabel tuleja kulkowa dla zapewnienia optymalnej swobody ruchu podczas pracy
- Automatyczne wyłączenie urządzenia w przypadku nadmiernego zużycia szczotek węglowych



Parametry techniczne

Maksymalny moment obrotowy	30 Nm/13 Nm
Średnica wiercenia w	
- beton	20 mm
- stal	13 mm/8 mm
- drewno miękkie	40 mm/25 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 1.000 / 0 - 3.100 /min
Moc znamionowa	750 W
Moc oddawana	450 W
Liczba obrotów przy obciążeniu	600/1.800 /min
Maksymalna liczba uderzeń	59.000 /min
Średnica szyjki mocowania	43 mm
Gwint wrzeczona wiertarki	1/2" - 20 UNF
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1 - 13 mm
Wrzeczono wiertarki z 6-kątem wewnętrznym	1/4" (6,35 mm)
Ciężar (bez kabla)	2,6 kg

Zakres dostawy

Szybkomocujący uchwyt wiertarski Futuro Top, Gumowany uchwyt pomocniczy, Ogranicznik głębokości wiercenia, Walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego

Indeks: 6.00 863.50 0