

**Wiertarka z elektroniką BE 75-16, 750 W****metabo**
work. don't play.

- Obudowa przekładni z aluminiowego odlewu ciśnieniowego
- Maksymalna moc również przy obrotach lewobieżnych dzięki obrotowemu trzymadłu szczotkowemu
- Elektronika Variospeed (V)
- Automatyczne sprzęgło przeciążeniowe Metabo S
- Wrzeczono wiertarki z sześciokątem wewnętrznym do końcówek wkrętakowych
- Doskonale nadaje się do wiercenia wiertłami o większych średnicach oraz do mieszania zawiesistych i gęstych materiałów
- Długi, bardzo stabilny uchwyt pomocniczy do prac wymagających wysokiego momentu obrotowego

**Parametry techniczne**

Maksymalny moment obrotowy	75 Nm
Średnica wiercenia w	
- stal	16 mm
- drewno miękkie	50 mm
Liczba obrotów na biegu	0 - 660 /min
jałowym	
Moc znamionowa	750 W
Moc oddawana	470 W
Liczba obrotów przy obciążeniu	350 /min
Średnica szyjki mocowania	43 mm
Gwint wrzeczona wiertarki	1/2" - 20 UNF
Zakres średnic mocowania w	1,5 - 13 mm
uchwycie wiertarskim	
Wrzeczono wiertarki z 6-kątem	1/4" (6,35 mm)
wewnętrznym	
Ciężar (bez kabla)	2,3 kg

Zakres dostawy

Uchwyt wiertarski zębaty, Klucz do uchwytu wiertarskiego, Długi uchwyt pomocniczy

Indeks: 6.00 580.00 0