



KOAGULANT 8000

460.8000

OPIS PRODUKTU

Środek KOAGULANT 8000 jest produktem flokującym neutralnym i bezpiecznym dla środowiska. Może być stosowany do utylizacji odpadów zgodnie z przepisami obowiązującymi dla recyklingu w procesach czyszczenia.

Koagulant 8000 nadaje się do oczyszczania ścieków wody zanieczyszczonej lakierami wodorocieńczalnymi.

ZALECANE STOSOWANIE

Dodać środek Koagulujący 8000, w stanie oryginalnym, do zanieczyszczonej wody. Ilość zmienia się od 40 do 60 gramów na 20 litrów, w zależności od skoncentrowania zanieczyszczeń.

Dokładnie wymieszać, aby całkowicie rozpuścić go w zanieczyszczonej wodzie.

Przefiltrować płyn w celu oddzielenia osadów farby z wody. W ten sposób uzyskana woda, gdy jest już wystarczająco czysta, może być ponownie wykorzystana. Nie przekraczać zalecanej ilości. Jeżeli uzyskana woda nie jest jeszcze wystarczająco czysta, zwiększyć nieco ilość i powtórzyć całą procedurę.

Uwaga: Stosowanie Koagulanta 8000 wraz ze środkiem myjącym GC 100 pozwala na maksymalną wydajność oczyszczania zanieczyszczeń na bazie wodnej.

DANE TECHNICZNE

■ Opakowanie

25 kg

■ Przechowywanie

36 miesięcy w oryginalnie zamkniętym opakowaniu w chłodnym i suchym miejscu (18° - 20°C).

DODATKOWE INFORMACJE

- W celu lepszej wydajności, rozpuścić Koagulant 8000 w wodzie, przed użytkowaniem.
- Natychmiast po zadozowaniu, zamknąć pojemnik.
- W przypadku wydostania się produktu na zewnątrz, spłukać obficie wodą.
- Traktować odpady farby jak odpady chemiczne.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

TYLKO DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

- Przed przystąpieniem do prac zapoznać się z etykietami, instrukcjami użytkowania i Kartą Charakterystyki.

Nasze produkty i nasze technologie są owocem wielu lat badań i studiów tak na poziomie praktycznym jak i laboratoryjnym, natomiast rezultaty wynikające z ich zastosowania nie pociągają żadnej odpowiedzialności z naszej strony, ponieważ ewidentnie uzależnione są od czynników, które wpływają na ostateczny wynik. W celu jakichkolwiek dodatkowych informacji prosimy zwrócić się do naszego Serwisu Technicznego.