

## Termékinformációk

# 74 01 200

## Erő-kímélő oldalcsípőfogók

DIN ISO 5749

- rákovácsolt csuklóstengellyel a legnagyobb, tartós igénybevételre
- optimális minden huzalfajtához, beleértve a zongorahúrt
- nagy vágóteljesítmény kisebb erőfeszítés mellett a vágóél hajlásszöge és az áttételi arány optimális összehangolásával és a fogantyú ergonomiai kialakításával
- precíziós-vágóélek pótlólag inductív úton edzve, vágóél keménysége kb. 64 HRC
- Nagy teljesítményű króm-vanádium acél, kovácsolt, több fokozatban olajban edzett



Allgemein	
Cikkszám	74 01 200
EAN	4003773034056
Fogó	feketére foszfátózott
Fej	polírozva
Fogantyúk	műanyaggal bevonva
Súly	263 g
Méret	200 x 82 x 15 mm

Technische Attribute	
Alak	0
Középkemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 4,2
Kemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 3,0
Zongorahúr vágási méret (átmérő)	Ø 2,5

Klassifikation	
eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000165
ETIM 6.0	EC000165
proficl@ss 6.0	AAA949c004

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk