

Termékinformációk

71 32 200

KNIPEX CoBolt®



- precíziós vágóélekkel a puha, kemény huzalhoz és zongorahúrhoz
- elvágja az olyan anyagokat, mint csapszegek, szegek, szegecses stb. Ø 5,2 mm-ig
- az emelőkar új konstrukciója következtében különösen nagy a vágóteljesítmény kisebb erőfeszítés mellett
- vágóélek plusz induktív edzéssel, vágóél keménység kb. 64 HRC
- kovácsolt
- A markolatborításba beépített nyitórugó és elreteszelés a kényelmes munkához és biztonságos szállításhoz
- csukló alatt elhelyezkedő megfogó felülettel, megfogáshoz és huzalok húzáshoz Ø 1,0 mm-es átmérőtől
- a vágóél nyílása megkönnyíti a vastag huzalok vágását, például a függesztett fűdémszerkezeteknél.
- Nagy teljesítményű króm-vanádium acél, kovácsolt, több fokozatban olajban edzett

Allgemein

Cikkszám	71 32 200
EAN	4003773066880
Fogó	feketére foszfátzott
Fogantyúk	karcsú, többkomponensű burkolattal
Súly	395 g
Méret	200 x 65 x 30 mm

Technische Attribute

Alak	3
Középkemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 5,2
Kemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 4,0
Zongorahúr vágási méret (átmérő)	Ø 3,6
Lágy huzal vágási méret (átmérő)	Ø 6 mm

Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC002689
ETIM 6.0	EC002689
proficl@ss 6.0	AAC440c002

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk