

Termékinformációk

73 02 160

KNIPEX X-Cut®

DIN ISO 5749



- A legfinomabb huzalokat éppúgy elvágja, mint a többeres kábeleket és a kemény zongorahuzalt
- Erős, könnyű és univerzális
- nagy vágóteljesítmény kisebb erőfeszítés mellett a vágóél hajlásszöge és az áttételi arány optimális összehangolásával és a fogantyú ergonomiai kialakításával
- Áttűzött csukló: maximális stabilitás csekély súly mellett
- Duplán csapágyazott csuklós tengely kemény, tartós igénybevételhez
- Nagy nyílásszélesség vastagabb kábelekhöz
- Precíz vágás finom CU-huzaloknál is
- Kompakt, súlytakarékos kivitel
- Univerzálisan használható szereléshez, karbantartáshoz és gyártáshoz
- 40%-os erőmegtakarítás az azonos hosszúságú szabvány oldalcsípőfogókhoz képest
- Nagy teljesítményű króm-vanádium acél, kovácsolt, több fokozatban olajban edzett

Allgemein

Cikkszám	73 02 160
EAN	4003773075127
Fogó	feketére foszfátózott
Fej	polírozva
Fogantyúk	többkomponensű burkolattal
Súly	192 g
Méret	160 x 60 x 21 mm

Technische Attribute

Középkemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 3,8
Kemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 2,7
Zongorahúr vágási méret (átmérő)	Ø 2,2
Vágási érték többvezetékes CU-kábelnél	Ø 12,0
Lágy huzal vágási méret (átmérő)	Ø 4,8 mm

Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000165
ETIM 6.0	EC000165
proficl@ss 6.0	AAA949c004

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk