

49 11 A3

Μυτοτσίμπιδο παράκυκλων ασφαλείας ακριβείας για εξωτερικούς δακτύλιους σε άξονες



- Με τοποθετημένες μύτες για ασφαλή εργασία
- μεγάλη αντοχή στη συνεχή εργασία: μέχρι και 10πλάσια διάρκεια ζωής σε σύγκριση με τις τορναρισμένες μύτες
- οι μύτες διαθέτουν φαρδιά επιφάνεια: άνετη τοποθέτηση, αποφυγή παραμόρφωσης ασφαλειών
- βιδωτή άρθρωση: ακριβής, χωρίς τζόγο κίνηση της τσιμπίδας
- ελατήριο προστατευμένο μέσα στην βιδωτή άρθρωση
- αντιολισθητική επένδυση συνθετικού υλικού στις λαβές
- σώμα τσιμπίδας: ηλεκτροχάλυβας χρωμίου-βαναδίου, σφυρηλατημένος, σκληρυμένος σε λάδι
- χρησιμοποιούμενες μύτες: χάλυβας ελατηρίων, εφελκισμένες
 - Μορφή: DIN 5254 A, ίσιες μύτες

Κορυφαία ποιότητα

Εύκολη και ασφαλής συναρμολόγηση: οι ασφαλείς τοποθετημένες και πρεσαρισμένες μύτες από υψηλής ποιότητας χάλυβα ελατηρίων προσφέρουν μεγαλύτερη δυναμική και στατική αντοχή. Οι μύτες σε περίπτωση μιας υπερφόρτωσης για μια φορά είναι κατά 30 % σταθερότερες σε σύγκριση με τις συνηθισμένες τσιμπίδες, με ταυτόχρονη καλή δυνατότητα πρόσβαση στη συναρμολόγηση. Σε περίπτωση δυναμικής καταπόνησης κρατά η μύτη μέχρι και 10 φορές περισσότερο! Στα μυτοτσίμπιδα παράκυκλων ασφαλείας ακριβείας στερεώνονται οι μύτες μέσω κατεργασίας εν ψυχρώ. Οι μύτες δε χάνονται!

Ακρίβεια και αντοχή

Για τις μύτες χρησιμοποιείται ένας υψηλής συμπίκνωσης χάλυβας ελατηρίων με μια εξωτερική επιφάνεια χωρίς ραβδώσεις. Έτσι η μύτη διαθέτει μεγαλύτερη δυναμική και στατική αντοχή. Οι μύτες σε περίπτωση μιας υπερφόρτωσης για μια φορά είναι κατά 30 % σταθερότερες σε σύγκριση με τις συνηθισμένες τσιμπίδες, με ταυτόχρονη καλή δυνατότητα πρόσβαση στη συναρμολόγηση. Σε περίπτωση δυναμικής καταπόνησης κρατά η μύτη μέχρι και 10 φορές περισσότερο! Στα μυτοτσίμπιδα παράκυκλων ασφαλείας ακριβείας στερεώνονται οι μύτες μέσω κατεργασίας εν ψυχρώ. Οι μύτες δε χάνονται!


μυτοτσίμπιδα παράκυκλων ασφαλείας KNIPEX με προστασία υπερέκτασης

Για τη συναρμολόγηση σύμφωνα με τις προδιαγραφές παράκυκλων ασφαλείας στη βιομηχανική μαζική κατασκευή. Ακριβώς οι κατασκευαστές ευαίσθητων, σχετικών με την ασφάλεια εξαρτημάτων (όπως π.χ. φρένα ή κιβώτια μετάδοσης) δίνουν μεγάλη σημασία στη συμμόρφωση με το πρότυπο DIN 471 και 472. Εδώ απαιτείται η συναρμολόγηση των δακτυλίων με τη βοήθεια τσιμπίδων με προστασία υπερέκτασης ή με έναν κώνο. Οι τσιμπίδες δακτυλίων ασφαλείας KNIPEX με προστασία υπερέκτασης πληρούν αυτές τις απαιτήσεις και προσφέρουν επιπλέον μια μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

Αριθ. προϊόντος	49 11 A3
EAN	4003773048749
Τσιμπίδα	γκρι αμμοβολή
Λαβές	αντιολισθητική, πλαστική επένδυση
Μορφή	1
Διαστάσεις άξονος Ø mm	40 - 100
Μύτες (διάμετρος) Ø mm	2,3
Μήκος mm	225
Βάρος καθαρό g	270



Ελατήριο στο εσωτερικό της άρθρωσης: προστατευμένο στο εσωτερικό της βιδωτής άρθρωσης. Δεν εμποδίζει την εργασία σας και δεν βρωμίζει ούτε χάνεται



πρόσφυση μορφής μέσω πρεσαρίσματος



Οι ασφαλείες συγκροτούνται αποτελεσματικά: φαρδιά επιφάνεια όπου ακουμπά η ασφάλεια ενώ η κλίση των μυτών αποτρέπει την εκτίναξη της ασφαλείας

Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών και σφαλμάτων

