

13 86 200

τσιμπίδα ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων



- 6 λειτουργίες σε μια τσιμπίδα
- Τσιμπίδα πολλαπλών λειτουργιών για ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, για σφίξιμο επίπεδων και στρογγυλών αντικειμένων, λύγισμα, αφαίρεση γρεζιών, κοπή καλωδίων, απογύμνωση και ρυτίδωση των ακροχιτώνων σύνδεσης κλώνων
- λείες επιφάνειες συγκράτησης στη μύτη για ένα σφίξιμο χωρίς ζημιά των ξεχωριστών κλώνων, διαμορφωμένες επιφάνειες συγκράτησης και οπή καυστήρα για σφίξιμο επίπεδων και στρογγυλών αντικειμένων
- ειδική εξωτερική ακμή στη σιαγόνα, για την επεξεργασία χωνευτών κουτιών και την αφαίρεση γρεζιών από τις οπές διέλευσης
- υποδοχές απογύμνωσης για αγωγούς 0,75 - 1,5 mm² και 2,5 mm²
- Crimpnest (φωλιά ρυτίδωσης) για ακροχιτώνια σύνδεσης κλώνων 0,5 - 2,5 mm²
- Κόφτης καλωδίων με κόψεις ακριβείας (σκληρυμένες επαγωγικά) για καλώδια Cu και Al έως 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm
- σφίξιμο, χωρίς να ανοίγει εντελώς η τσιμπίδα (έξυπνος μηχανισμός συγκράτησης στους τύπους με ελατήριο ανοίγματος). Η κόψη παραμένει κλειστή και προστατευμένη
- λεπτή κατασκευαστική μορφή για καλή δυνατότητα πρόσβασης
- βιδωτή άρθρωση: ακριβής, χωρίς τζόγο κίνηση της τσιμπίδας

Αριθ. προϊόντος	13 86 200
EAN	4003773075097
Κεφαλή	
Τσιμπίδα	επιχρωμιωμένη
Λαβές	μονωμένη με επένδυση περισσοτέρων στοιχείων, ελεγμένη κατά VDE
Πρότυπο μόνωσης	IEC 60900 DIN EN 60900
Τιμή κοπής χάκλινων καλωδίων, πολύκλωνων (διάμετρος) Ø mm	15
Τιμή κοπής χάκλινων καλωδίων, πολύκλωνων mm ²	50
Δυνατότητα απογύμνωσης mm ²	0,75 - 1,5 + 2,5
Δυνατότητα τετραγωνικά χιλιοστά mm ²	0,5 - 2,5
AWG	1/0
Μήκος mm	200
Βάρος καθαρό g	280



Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών και σφαλμάτων

