

97 52 14


ρέσες Ακροδεκτών μικρού όγκου



- επαναλαμβανόμενο πρεσάρισμα υψηλής ποιότητας χάρη στα μάγουλα ακριβείας και τον ενσωματωμένο μηχανισμό κλειδώματος (αυτόματη απασφάλιση)
- Η πίεση ρυτίδωσης είναι από το εργοστάσιο ακριβώς ρυθμισμένη (βαθμονομημένη), επαναρυθμιζόμενη
- βέλτιστη μετάδοση δύναμης χάρη στην λειτουργία υπομοχλίου, εργασία με ελάχιστη μυϊκή κόπωση
- εύκολος χειρισμός χάρη στη μελετημένη κλίση κεφαλής κατά 20°, το μικρό βάρος και το κοντό σχήμα
- ηλεκτροχάλυβας χρωμίου-βαναδίου σε εξαιρετική ποιότητα, σκληρυμένος σε λάδι
- διατίθεται σαν εξάρτημα: οδηγός τοποθέτησης για ανοικτούς ακροδέκτες χωρίς μόνωση



Αριθ. προϊόντος	97 52 14
EAN	4003773026808
Τσιμπίδα	μαυρισμένη
Λαβές	με επένδυση περισσότερων στοιχείων
Εφαρμογή	μη μονωμένοι, ακροδέκτες ανοικτού τύπου (πλάτος ακροδέκτη 2,8 + 4,8 mm)
Δυνατότητα τετραγωνικά χιλιοστά mm ²	0,10 - 1,5
Αριθμός θηκών	4
AWG	27 - 16
Μήκος mm	195
Βάρος καθαρό g	387



Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών και σφαλμάτων



Ανταλλακτικά

Αριθ. προϊόντος	EAN	
97 59 20	4003773053934	Ελατήριο έλξης για 97 52 xx
97 59 21	4003773053941	Ελατήριο έλξης για 97 52 xx

Εξαρτήματα

Αριθ. προϊόντος	EAN	
97 59 14	4003773026976	Οδηγός τοποθέτησης για 97 52 14 μικρού όγκου