

Informa#ii despre produs

87 11 250

KNIPEX Cobra®...matic

DIN ISO 8976



- binecunoscutul "Cobra" cu mecanism de mit reglare
- cle#tele poate fi deschis cu o mână #i reglat direct pe piesa de prelucrat
- prin apăsarea unui buton, "Cobra...matic" se închide automat
- arcul încorporat al mecanismului de reglare automată se află protejat în partea interioară a mânerului
- suprafe#e de apucare cu din#i căli#i printr-un procedeu special, duritatea din#ilor de cca. 61 HRC: apucare sigură de durată datorită rezisten#ei mari la uzură
- reglajul fin: permite adaptarea optimă la diverse mărimi ale pieselor de prelucrat #i o pozi#ie a mânerului confortabilă pentru mână A se vedea tabelul pentru numărul de pozi#ii de reglaj.
- înclichetare sigură a bol#ului articula#iei: fără deplasare accidentală
- articula#ie perforată pentru o stabilitate ridicată gra#ie ghidajului dublu
- auto-blocare pe conducte și piuli#e: nu alunecă pe piesă și necesita efort minim
- protec#ia împotriva prinderii previne rănirile provocate prin strivire
- efect optim de pârghie, ceea ce garantează transferul for#ei în condi#ii optime
- o#el cu crom-vanadiu pentru lucrări la instala#ii electrice, forjat, călit în ulei în mai multe etape

Allgemein

Articol nr.	87 11 250
EAN	4003773035473
Clesti	bonderizat în culoarea gri
Cap	slefuit
Manere	acoperit cu material plastic aderent
greutate	335 g
Dimensiuni	250 x 90 x 50 mm

Technische Attribute

Pozitii de ajustare	25
Capacitate pentru #evi (diametru)	Ø 2
Capacitate pentru #evi (diametru)	Ø 50 mm
Capacitate pentru piuli#e, deschiderea cheii	46 mm

Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000164
ETIM 6.0	EC000164
proficl@ss 6.0	AAA936c004

Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice #i posibilelor erori.