

## Informace o výrobku

# 74 91 250 SB

## Silové štípací kleště se středovým břitem



- S kovaným kloubem pro nejvyšší, trvalé namáhání
- S precizními břity pro měkký a tvrdý drát i pružinový drát
- Stříhají silné dráty s vynaložením menší síly než boční štípací kleště stejné délky
- Precizní středové břity
- Vysoký řezný výkon při vynaložení nepatrné síly díky optimálnímu přizpůsobení úhlu břitů a převodového poměru
- Břity doplňkově inductivně tvrzené, tvrdost břitů asi 64 HRC kováno
- Chromvanadová vysoce výkonná ocel, kovaná, kalená v oleji v několika stupních



Č. výr.	74 91 250 SB
EAN	4003773014386
Kleště	fosfátováno atramentolem na černo
Hlava	leštěno
Rukojeti	potaženo plastem
hmotnost	415 g
Rozměry	250 x 84 x 92 mm

### Technische Attribute

Řezné hodnoty, polotvrdý drát (průměr)	Ø 5,0 mm
Řezné hodnoty, tvrdý drát (průměr)	Ø 3,8 mm
Řezné hodnoty, strunový drát (průměr)	Ø 3,5 mm
Řezné hodnoty, měkký drát (průměr)	Ø 5 mm
eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000165
ETIM 6.0	EC000165
proficl@ss 6.0	AAA949c004
UNSPSC 13.1	27112114

Technické změny a omyly vyhrazeny

