

## Информация за продукта

### 49 31 A1

#### Прецизни зегер-клевци

DIN 5254 A



- устойчиви на продължително натоварване, до 10-кратно по-висока устойчивост в сравнение със завъртените върхове
- С поставени върхове за безопасна работа
- Издържат високи натоварвания: до 10 пъти по-дълъг живот в сравнение със стандартните
- прецизен, лесно подвижен винтов шарнир
- ковани
- голяма площ на поставяне на върховете: без усукване на пръстените, лесен монтаж
- тясна глава на клещите за оптимален достъп до детайла
- намираща се в шарнира пружина за отваряне, защитена и неотделяща се
- Дръжки с предотвратяващо изплъзването пластмасово покритие
- със защита от разтягане (регулируем чрез опора)
- Настройка посредством болт с вътрешен шестстен
- Идеални за серийно производство, тъй като ефективно се избягва разтягане на пръстените
- DIN 5254 A; прави върхове
- с ограничение на разтварянето вследствие на монтажа съгласно стандарт DIN 471
- настройващият се ограничителен винт предотвратява превъртането на пръстените
- Монтирани твърдосплавни върхове
- Тяло на клещите: хром-ванадиева електростомана, кована, закалена в масло

#### Allgemein

Каталожен №	49 31 A1
EAN	4003773073895
Клещи	сиво атраментирани
Ръкохватки	с предотвратяващо изплъзването пластмасово покритие
тегло	100 g
Размери	140 x 64 x 11 mm

#### Technische Attribute

Капацитет за диаметър на вала	Ø 10 – 25 mm
Тип	3
Върхове (диаметър)	1,3 mm

#### Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC002228
ETIM 6.0	EC002228
proficl@ss 6.0	AAC470c002

Запазено право за технически изменения и несъответствия