

# 79 52 125 ESD

## λαγιοκόφτης ηλεκτρονικού ακρίβειας ESD



- ηλεκτρικά αγωγίμες λαβές - αναλώσιμες
- μυτοτσέπιδα ακριβείας για ιδιαίτερα λεπτές εργασίες κοπής π.χ. στην ηλεκτρονική ή την λεπτοουργική μηχανική
- τροχισμένες με ακρίβεια, κοφτερές κόψεις με πολύ μικρά φάλτσα για ακριβείς κοπές σε ευαίσθητα ηλεκτρονικά εξαρτήματα, επίσης και χωρίς φάλτσο για ισόπεδη κοπή
- κοπτικές ακμές συμπληρωματικά σκληρυμένες με ηψίσυχνα, σκληρότητα κοπτικών ακμών περίπου 64 HRC
- περίπου 20 % λιγότερο βάρος από τις συμβατικές τσιμπίδες ηλεκτρονικού
- βιδωτή άρθρωση με ιδιαίτερα προσεκτικά κατασκευασμένες επιφάνειες άρθρωσης για ομοιόμορφη κίνηση με ελάχιστες τριβές σε όλη την περιοχή ανοίγματος
- της εταιρείας KNIPEX αλλά π.χ. επίσης και η Ένωση Γερμανών Ηλεκτρολόγων (VDE).
- εργονομικά βελτιστοποιημένες επενδύσεις λαβής περισσότερων στοιχείων
- χρωμιούχος χάλυβας ρουλεμάν, σφυρηλατημένος, σκληρυμένος σε λάδι σε περισσότερα στάδια
- αιχμηρή κεφαλή
- με συγκράτηση σύρματος, απόλυτος έλεγχος του κομμένου σύρματος

### Η λεπτή διαφορά

Οι τσιμπίδες ηλεκτρονικού ακρίβειας KNIPEX είναι κατασκευασμένες από υψηλής ποιότητας χάλυβα ένσφαιρων τριβών και επεξεργασμένες με μέγιστη φροντίδα. Κάθε κίνηση ανοίγματος γίνεται χωρίς τζόγο, ομαλά και ομοιόμορφα. Κάθε βήμα εργασίας εκτελείται αξιόπιστα και με ακρίβεια. Αυτό διευκολύνει την εργασία στους επαγγελματίες.





### Τσιμπίδες ESD (Ηλεκτροστατική εκφόρτιση)

η ηλεκτροστατική ενέργεια σε αυτές τις τσιμπίδες απάγεται αργά και ελεγχόμενα μέσω των λαβών

αυτό προστατεύει μέσω ηλεκτροστατικής εκφόρτισης ευαίσθητα δομικά στοιχεία

σύμφωνα με τα έγκυρα πρότυπα, π.χ. IEC TR 61 340-5, DIN EN 61 340-5, SP Method 2472

|                                                  |                                    |
|--------------------------------------------------|------------------------------------|
| Αριθ. προϊόντος                                  | 79 52 125 ESD                      |
| EAN                                              | 4003773065159                      |
| Τσιμπίδα                                         | μαυρισμένη                         |
| Κεφαλή                                           | γυαλισμένη                         |
| Λαβές                                            | με επένδυση περισσότερων στοιχείων |
| Μορφή                                            | 5                                  |
| Τιμές κοπής ημισκληρού σύρματος (διάμετρος) Ø mm | 0,9                                |
| Τιμές κοπής σκληρού σύρματος (διάμετρος) Ø mm    | 0,5                                |
| Τιμές κοπής μαλακού σύρματος (διάμετρος) Ø mm    | 0,2 - 1,3                          |
| B mm                                             | 11                                 |
| D mm                                             | 6,5                                |
| A mm                                             | 11                                 |
| Μήκος mm                                         | 125                                |



|                       |    |
|-----------------------|----|
| <b>Βάρος καθαρό g</b> | 58 |
|-----------------------|----|

Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών και σφαλμάτων

