

97 52 20


ρέσες Ακροδεκτών μικρού όγκου



- επαναλαμβανόμενο πρεσάρισμα υψηλής ποιότητας χάρη στα μάγουλα ακριβείας και τον ενσωματωμένο μηχανισμό κλειδώματος (αυτόματη απασφάλιση)
- Η πίεση ρυτίδωσης είναι από το εργοστάσιο ακριβώς ρυθμισμένη (βαθμονομημένη), επαναρρυθμιζόμενη
- βέλτιστη μετάδοση δύναμης χάρη στην λειτουργία υπομοχλίου, εργασία με ελάχιστη μυϊκή κόπωση
- εύκολος χειρισμός χάρη στη μελετημένη κλίση κεφαλής κατά 20°, το μικρό βάρος και το κοντό σχήμα
- ηλεκτροχάλυβας χρωμίου-βαναδίου σε εξαιρετική ποιότητα, σκληρυμένος σε λάδι



Αριθ. προϊόντος	97 52 20
EAN	4003773026853
Τσιμπίδα	μαυρισμένη
Λαβές	με επένδυση περισσότερων στοιχείων
Εφαρμογή	για βυσματούμενους συνδέσμους KOAX, BNC και TNC RG 58, 59, 62, 71, 223
Δυνατότητες SW mm mm	5,4; 6,48; 1,72
Χιτώνια (διάμετρος) Ø mm	6,4; 7,6; 2,1
Αριθμός θηκών	3
Μήκος mm	195
Βάρος καθαρό g	380



Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών και σφαλμάτων



Ανταλλακτικά

Αριθ. προϊόντος	EAN	
97 59 20	4003773053934	Ελατήριο έλξης για 97 52 xx
97 59 21	4003773053941	Ελατήριο έλξης για 97 52 xx