

Termékinformációk

87 21 250

KNIPEX Cobra® QuickSet

DIN ISO 8976



- Nyissa szét teljesen, majd zárja össze fogót és fogjon rá!
- További gyorsbeállítás a munkadarabon, betolással
- egyesíti a jól bevált csapeszeg-reteszelt és a kiegészítő tolófunkciót, amely megkönnyíti a rendkívül szűkös és hozzáférhetetlen helyeken történő munkavégzést
- a beállítás közvetlenül a munkadarabon történik, egyszerű rátolással
- a csuklós csapszeg biztos reteszeldése az első terhelés során. Ezt követően a fogó fogásszélessége rögzített és csak a gomb megnyomásával állítható el.
- a tolófunkció ismételt aktiválásához meg kell nyomni a gombot, a csuklós csapszeg így kinyomódik és a fogó teljesen nyit
- Króm-vanádium elektroacél, kovácsolt, több lépcsőben olajban edzett

Allgemein

Cikkszám	87 21 250
EAN	4003773072775
Fogó	szürkére foszfátzott
Fej	polírozva
Fogantyúk	csúszásgátló műanyaggal bevonva
Súly	345 g
Méreték	250 x 92 x 50 mm

Technische Attribute

beállító helyzet	25
Kapacitás csövekhez (átmérő)	Ø 2
Kapacitás anyacsavarokhoz kulcsnyílás	46 mm
Kapacitás csövekhez (átmérő)	Ø 50 mm

Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000164
ETIM 6.0	EC000164
proficl@ss 6.0	AAA936c004

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk