

Информация за продукта

74 07 250

Усилена странична резачка

DIN ISO 5749 IEC 60900 DIN EN 60900



- с кована шарнирна ос за много голямо, продължително натоварване
- оптимални за всички видове жила, включително тел от калена стомана
- Висока производителност при минимално прилагане на сила чрез оптимално съотношение между ъгъл на острието и предавателното число на шарнира
- Допълнително индуктивно закалени прецизни резци, твърдост на резците около 64 HRC
- Хром-ванадиева висококачествена стомана, кована, многократно закалена в масло

Allgemein

Каталожен №	74 07 250
EAN	4003773018421
Клещи	хромирана
Глава	хромирана
Ръкохватки	изолирани с потапяне, изпитани по VDE
тегло	512 g
Размери	250 x 80 x 40 mm

Technische Attribute

Тип	0
Параметри на рязане среднотвърда жичка (диаметър)	Ø 4,6
Параметри на рязане твърда жичка (диаметър)	Ø 3,5
Параметри на рязане жичка за пиано (диаметър)	Ø 3,0
проверени от VDE	да

Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000165
ETIM 6.0	EC000165
proficl@ss 6.0	AAA949c004

Запазено право за технически изменения и несъответствия