

Informații despre produs

88 02 180

KNIPEX Alligator®

DIN ISO 8976



- acces bun la piesă, datorită formei constructive suple în zona fălcilor și a încheieturii
- putere mai mare și mai mult confort în comparație cu un clește pentru instalatori convențional de aceeași lungime: reglare pe 9 poziții de lucru pentru o prindere cu 30 % mai mare
- articulație perforată pentru o stabilitate ridicată grație ghidajului dublu
- auto-blocare pe conducte și piulițe: nu alunecă pe piesă și necesită efort minim
- protecția împotriva prinderii previne răniile provocate prin strivire
- efect optim de pârghie, ceea ce garantează transferul forței în condiții optime
- suprafețe de apucare cu dinți câlți printr-un procedeu special, duritatea dinților de cca. 61 HRC: apucare sigură de durată datorită rezistenței mari la uzură
- oțel cu crom-vanadiu pentru lucrări la instalații electrice, forjat, călit în ulei în mai multe etape

Allgemein

Articol nr.	88 02 180
EAN	4003773044222
Clești	vopsit negru
Cap	slefuit
Manere	cu manșoane multicomponent
greutate	213 g
Dimensiuni	180 x 92 x 52 mm

Technische Attribute

Poziții de ajustare	9
Capacitate pentru șevi (diametru)	Ø 1 1/2
Capacitate pentru piulițe, deschiderea cheii	36 mm
Capacitate pentru șevi (diametru)	Ø 42 mm

Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000164
ETIM 6.0	EC000164
proficl@ss 6.0	AAA936c004

Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice și posibilelor erori.