

## Broszura informacyjna

# 98 25 00

## Wkrętak do wkrętów z rowkiem krzyżowym

Pozidriv®

IEC 60900 DIN EN 60900

- Ergonomiczna dwukomponentowa rękojeść o zoptymalizowanym kształcie zapewnia wygodne i efektywne przenoszenie siły bez uczucia zmęczenia
- Kształt rękojeści zapobiega staczaniu się narzędzia
- Stal chromowo-wanadowo-molibdenowa



⚠ 1000 V ⚡

### Allgemein

Nr art.	98 25 00
EAN	4003773062370
Czoło	czernione
Rękojeści	rękojeść dwukomponentowe izolowane wg VDE
Waga	38 g
Wymiary	162 x 25 x 54 mm
Norma	DIN EN 60900 IEC 60900

### Technische Attribute

Rozmiar	PZ0
Długość ostrza	60 mm
Długość rękojeści	102 mm
Ø ostrza	3,0 mm
Długość części nieizolowanej	15 mm
izolowane wg VDE	tak

eCl@ss 5.1.4	21040401
ETIM 5.0	EC000144
ETIM 6.0	EC000144
proficl@ss 6.0	AAA818c006
UNSPSC 13.1	27111701

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych

Pozidriv® jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy European Ind. Serv. Ltd.