

Montażownica do kół BEISSBARTH MS 650 S V6 (400V i 230V)

Montażownica MS 650 S V6 z pneumatycznie odchylaną kolumną, stołem roboczym 28". Zostały one zaprojektowane pod kątem zapewnienia maksymalnej szybkości, wydajności oraz trwałości. Gwarantują bezpieczeństwo kół i opon oraz całkowitą redukcję naprężeń konstrukcji pracujących podczas demontażu opon każdego typu, nawet najbardziej wymagających opon niskoprofilowych i RFT o szerokości felgi nawet do 15"

Wersja V6 charakteryzuje się wyposażeniem w kolumnę pomocniczą Tecnoroller NG oraz odbijak opon z ErgoControl

- **ERGO CONTROL** – System Ergo Control to nowatorskie rozwiązanie polegające na możliwości sterowania zbijakiem stopki opony za pomocą dźwigni zbijaka, co umożliwi precyzyjne zbicie stopki opony, zachowując ergonomiczną i bezpieczną pozycję przy pracy, co pozwala na zredukowanie wysiłku i skrócenie czasu pracy.
- **Silnik sterowany elektronicznie** (w wersji 1 fazowej 230V) – możliwość pracy zawsze przy najlepszej kombinacji dostępnej mocy i szybkości, posiadający funkcję tzw. "miękki start"
- **Innowacyjna konstrukcja G-Frame** – zwiększona sztywność urządzenia oraz optymalizacja przebiegu występujących sił w celu osiągnięcia ich równomiernego rozłożenia w ramach struktury maszyny. Dzięki temu proces montażu nie powoduje uszkodzeń obręczy koła i opony.



Na zdjęciu widoczna opcjonalna płyta rolkowa oraz biała kostka WDK



**Katalogowa cena urządzenia MS 650 S V6 (400 V)
wynosi: 24.600,- PLN netto**

Nr katalogowy 1 694 201 196

**Katalogowa cena urządzenia MS 650 S V6 (230 V)
wynosi: 26.100,- PLN netto**

Nr katalogowy 1 694 201 203

Uwaga: Podane ceny są cenami netto. Zawierają koszt uruchomienia u klienta.

Powyższa oferta ma charakter informacyjny, i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Użyte zdjęcia są poglądowe, mogą wystąpić różnice w wyposażeniu.

**Dane techniczne**

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Maksymalna średnica koła | do 1200 mm |
| Zewnętrzny zakres mocowania | 12" - 28" |
| Wewnętrzny zakres mocowania | 13" - 32" |
| Szerokość felgi | 4" - 15" |
| Zakres zbijaka | 70- 397 mm |
| Przyłącze powietrza | 8-10 bar |
| Wymiary | 1450x2295x2060 mm |
| Waga | 385 kg |
| Siła zbijaka | 11500 N |