



26 26 200

Στρογγυλοεπίπεδο μυτοτσίμπιδο με κόψη (Μυτοτσίμπιδο με μακριά ράμφη)



- ράμφη ακριβείας μεγάλης αντοχής, με σχετική ελαστικότητα
- ημιστρόγγυλα, μακριά ράμφη
- επιφάνειες συγκράτησης με γραμμώσεις
- κοπτικές ακμές για ημίσκληρα σύρματα με διάμετρο έως 3.2 mm και σκληρά σύρματα με διάμετρο έως 2.2 mm
- κοπτικές ακμές συμπληρωματικά σκληρυμένες με ηψίσυχα, σκληρότητα κοπτικών ακμών περίπου 61 HRC
- Βαναδιούχος ηλεκτροχάλυβας, σφυρηλατημένος, σκληρυμένος σε λάδι σε περισσότερα στάδια

Αριθ. προϊόντος	26 26 200
EAN	4003773022855
Τσιμπίδα	επιχρωμιωμένη
Λαβές	μονωμένη με επένδυση περισσότερων στοιχείων, ελεγμένη κατά VDE
Κεφαλή	
Μορφή	2
Πρότυπο μόνωσης	IEC 60900 DIN EN 60900
Τιμές κοπής ημίσκληρου σύρματος (διάμετρος) Ø mm	3,2
Τιμές κοπής σκληρού σύρματος (διάμετρος) Ø mm	2,2
T1 mm	9,5
W3 mm	18,0
W4 mm	3,0
T2 mm	2,5
L4 mm	23,0
L3 mm	73,0
Διάσταση γωνίας °	40
Ονομαστική διάσταση	200 mm
Μήκος mm	200
Βάρος καθαρό g	204



Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών και σφαλμάτων

