

97 59 65 2

Βοήθημα τοποθέτησης γενικής χρήσης για 97 52 65 / 97 52 65 A / 97 52 65 DG / 97 52 65 DG A



- :Βοήθημα τοποθέτησης για την υποδοχή στριμμένων επαφών για τη διαδικασία ρυτίδωσης
- :ακριβώς ρυθμιζόμενη στο μήκος (20 - 45 mm) και στη διάμετρο (1 - 8 mm) του συνδέσμου ρυτίδωσης
- ρυθμιζόμενο βοήθημα τοποθέτησης γενικής χρήσης (μήκος και διάμετρος) για την επαναλαμβανόμενη ευθυγράμμιση ακριβείας της τορναρισμένης επαφής στην τσιμπίδα ρυτίδωσης, μπορεί να ρυθμιστεί σε όλες τις τορναρισμένες επαφές του εμπορίου στην περιοχή ικανότητας των τσιμπίδων ρυτίδωσης τεσσάρων δοντιών

Αριθ. προϊόντος	97 59 65 2
EAN	4003773071600
Εφαρμογή	Βοήθημα τοποθέτησης γενικής χρήσης για 97 52 65 / 97 52 65 A / 97 52 65 DG / 97 52 65 DG A
Βάρος καθαρό g	237

Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών και σφαλμάτων



Προϊόντα

No.	EAN	
97 52 65	4003773045236	
97 52 65 A	4003773071594	
97 52 65 DG	4003773063216	
97 52 65 DG A	4003773071990	