

12 42 195 SB


KNIPEX MultiStrip 10 automatska kliješta za skidanje izolacije



PATENTED




- Skidanje izolacije bez naknadnog justiranja od 0,03 do 10,0 mm²
- Univerzalna geometrija noža - robusno i dugotrajno
- Optimalan oblik ručke izvrsne haptike
- Uvučene sječiće
- Automatska prilagodba na sve jednožilne, višezilne i finožilne vodiče sa standardnom izolacijom u ukupnom području kapaciteta od 0,03 do 10,0 mm²
- Nije potrebno ručno precizno ugađanje
- Bez oštećenja vodiča
- Stezne čeljusti od čelika fiksiraju kabel sigurno protiv klizanja, bez oštećenja preostale izolacije
- S udubljeno smještenim sjekačem žice za bakarne i aluminijske vodiče višezilne do 10,0 mm² i jednožilne do 6,0 mm²
- Posebno lakohodna mehanika i vrlo mala težina
- Blok noža i graničnik duljine izmjenjivi
- Drška sa zonom od mekane plastike za sigurno držanje
- Kućište: plastika, pojačana staklenim vlaknima
- Nož: specijalni alatni čelik, kaljen u ulju



patentirana mehanika

Dubina reza noža za skidanje izolacije automatski se prilagođava promjeru žile, a time i debljini svih standardnih izolacijskih materijala. Nema ručnog namještanja kakvo je još uvijek nužno kod uobičajenih kliješta s velikim područjem skidanja izolacije.



princip rada ravnog noža

Samo se zarezuje crveno područje.

Nisu prikladna za visoko fleksibilne i armirane izolacijske materijale kao i za višeslojne izolacije.

Kataloški broj	12 42 195 SB
EAN	4003773060147
Vrijednosti skidanja izolacije, kvadratni milimetri mm ²	0,03 - 10,0
AWG	32 - 7
Duljina mm	195
Težina neto g	158



sjekač žice do 10 mm² višezilni



stezne čeljusti od čelika sprječavaju proklizavanje vodiča



precizno skidanje izolacije od 0,03 do 10,0 mm² bez naknadnog justiranja

Zadržano pravo na tehničke izmjene i zabune

