

## Информация за продукта

# 74 21 250

### Усилена странична резачка

DIN ISO 5749



- с кована шарнирна ос за много голямо, продължително натоварване
- оптимални за всички видове жила, включително тел от калена стомана
- Висока производителност при минимално прилагане на сила чрез оптимално съотношение между ъгъл на острието и предавателното число на шарнира
- Допълнително индуктивно закалени прецизни резци, твърдост на резците около 64 HRC
- под 12° огънатата глава предоставя свободно пространство за хващане
- Хром-ванадиева висококачествена стомана, кована, многократно закалена в масло

| Allgemein   |                        |
|---|------------------------|
| Каталожен №                                       | 74 21 250              |
| EAN   | 4003773045021          |
| Клещи   | Чрно атраментирани     |
| Глава   | Полирана               |
| Ръкохватки  | облицовани с пластмаса |
| тегло   | 405 g                  |
| Размери   | 250 x 55 x 50 mm       |
| Technische Attribute                              |                        |
| Тип   | 2                      |
| Параметри на рязане среднотвърда жичка (диаметър) | Ø 4,6                  |
| Параметри на рязане твърда жичка (диаметър)       | Ø 3,5                  |
| Параметри на рязане жичка за пиано (диаметър)     | Ø 3,0                  |
| Klassifikation                                    |                        |
| eCl@ss 5.1.4                                      | 21040302               |
| ETIM 5.0  | EC000165               |
| ETIM 6.0  | EC000165               |
| proficl@ss 6.0                                    | AAA949c004             |

Запазено право за технически изменения и несъответствия