

Информация за продукта

74 22 250

Усилена странична резачка

DIN ISO 5749



- с кована шарнирна ос за много голямо, продължително натоварване
- оптимални за всички видове жила, включително тел от калена стомана
- Висока производителност при минимално прилагане на сила чрез оптимално съотношение между ъгъл на острието и предавателното число на шарнира
- Допълнително индуктивно закалени прецизни резци, твърдост на резците около 64 HRC
- под 12° огънатата глава предоставя свободно пространство за хващане
- Хром-ванадиева висококачествена стомана, кована, многократно закалена в масло

Allgemein

Каталожен №	74 22 250
EAN	4003773071372
Клещи	Чрно атраментирани
Глава	Полирана
Ръкохватки	Двукомпонентни ръкохватки
тегло	437 g
Размери	250 x 51 x 50 mm

Technische Attribute

Тип	2
Параметри на рязане среднотвърда жичка (диаметър)	Ø 4,6
Параметри на рязане твърда жичка (диаметър)	Ø 3,5
Параметри на рязане жичка за пиано (диаметър)	Ø 3,0

Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000165
ETIM 6.0	EC000165
proficl@ss 6.0	AAA949c004

Запазено право за технически изменения и несъответствия