



Cod. 02.023.65

Apparecchio per la sostituzione dell'olio nei cambi automatici

- Tablet 8" 4G
- Consultazione diretta data base online (4G o Wi-Fi)
- Controllo remoto delle funzioni e visualizzazione delle operazioni in corso attraverso il tablet rimovibile dall'ATF
- Informazioni guidate per l'operatore
- Data base integrato
- Funzione Dipstick
- Riconoscimento e inversione automatica del flusso
- Regolatore riduzione flusso in ingresso
- Diagnosi integrata con messaggi e relativa guida per service
- Procedura guidata per sostituzione tanica olio nuovo (possibilità taniche a richiesta)
- Funzioni guidate per procedura manuale
- Procedura specifica per DSG
- Doppia alimentazione 12V DC e 220V AC con allarme batteria scarica e riconoscimento automatico della fonte di alimentazione
- Stampante inclusa

Automatic transmission cleaner and oil exchanger

- 8" 4G Tablet
- Direct consultation of the database online (by 4G or Wi-Fi)
- Remote control of functions and monitoring of ongoing operations via the ATF's removable tablet
- Guided information for the user
- Integrated database
- Dipstick function
- Automatic flow recognition and inversion
- Input flow reduction regulator
- Integrated diagnosis with messages and related guide.
- Improved procedure for replacing new oil tank (other tanks on request)
- Guided functions for manual procedure
- Specific procedure for DSG
- Dual 12V DC - 220V AC power supply with low battery alarm and automatic recognition of the power source
- Printer included



ATF