

## Informa#ii despre produs

**87 02 250**

**KNIPEX Cobra®**

DIN ISO 8976



- reglajul direct pe piesa de prelucrat prin apăsarea unui buton: manevrare rapidă #i confortabilă
- reglajul fin: permite adaptarea optimă la diverse mărimi ale pieselor de prelucrat #i o pozi#ie a mânerului confortabilă pentru mână A se vedea tabelul pentru numărul de pozi#ii de reglaj.
- înclichetare sigură a bol#ului articula#iei: fără deplasare accidentală
- articula#ie perforată pentru o stabilitate ridicată gra#ie ghidajului dublu
- auto-blocare pe conducte și piuli#e: nu alunecă pe piesă și necesita efort minim
- suprafe#e de apucare cu din#i căli#i printr-un procedeu special, duritatea din#ilor de cca. 61 HRC: apucare sigură de durată datorită rezisten#ei mari la uzură
- reglare cu o singură mână
- protec#ia împotriva prinderii previne rănirile provocate prin strivire
- efect optim de pârghie, ceea ce garantează transferul for#ei în condi#ii optime
- cu man#oane pentru mânere multicomponent, suple #i bicolore, fără gulere, pentru o manevrabilitate mai bună #i transportare mai simplă
- o#el cu crom-vanadiu pentru lucrări la instala#ii electrice, forjat, călit în ulei în mai multe etape

### Allgemein

Articol nr.	87 02 250
EAN	4003773040316
greutate	366 g
Dimensiuni	250 x 50 x 18 mm

### Technische Attribute

Pozitii de ajustare	25
Capacitate pentru piuli#e, deschiderea cheii	2
Capacitate pentru piuli#e, deschiderea cheii	46 mm
Capacitate pentru #evi (diametru)	Ø 50 mm

### Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000164
ETIM 6.0	EC000164
proficl@ss 6.0	AAA936c004

*Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice #i posibilelor erori.*