

02 06 225 ένσα βαριά



- 35% εξοικονόμηση δύναμης σε σύγκριση με τις συνηθισμένες πένσες
- με κόψεις (σκληρότητα περίπου 63 HRC) για μαλακό και σκληρό σύρμα καθώς και ατσαλόσυρμα
- ευκολότερη εργασία χάρη στη βελτιστοποιημένη σχέση μετάδοσης
- εύκολη κοπή, δυνατή συγκράτηση, λύγισμα και τράβηγμα
- κοπτικές ακμές μεγάλου μήκους για την κοπή μεγάλων καλωδίων
- επιφάνειες σύσφιξης για πλακέ και στρογγυλά αντικείμενα, κατάλληλες για πολλές χρήσεις
- Ειδικός εργαλειοχάλυβας εξαιρετικής ποιότητας, σφυρηλατημένος, σκληρυμένος σε λάδι σε περισσότερα στάδια

Αριθ. προϊόντος	02 06 225
EAN	4003773010036
Τσιμπίδα	επιχρωμιωμένη
Λαβές	μονωμένη με επένδυση περισσότερων στοιχείων, ελεγμένη κατά VDE
Κεφαλή	
Πρότυπο μόνωσης	IEC 60900 DIN EN 60900
Τιμές κοπής σκληρού σύρματος (διάμετρος) Ø mm	3,0
Τιμές κοπής ατσαλοσύρματος (διάμετρος) Ø mm	2,5
Τιμή κοπής χάλκινων καλωδίων, πολύκλωνων (διάμετρος) Ø mm	14,0
Τιμή κοπής χάλκινων καλωδίων, πολύκλωνων mm ²	25,0
Μήκος mm	225
Βάρος καθαρό g	401

Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών και σφαλμάτων

