

13 96 200

τσιμπίδα ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων



- 6 λειτουργίες σε μια τσιμπίδα
- Τσιμπίδα πολλαπλών λειτουργιών για ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, για σφίξιμο επίπεδων και στρογγυλών αντικειμένων, λύγιση, αφαίρεση γρεζιών, κοπή καλωδίων, απογύμνωση και ρυτίδωση των ακροχιτώνων σύνδεσης κλώνων
- λείες επιφάνειες συγκράτησης στη μύτη για ένα σφίξιμο χωρίς ζημιά των ξεχωριστών κλώνων, διαμορφωμένες επιφάνειες συγκράτησης και οπή καυστήρα για σφίξιμο επίπεδων και στρογγυλών αντικειμένων
- ειδική εξωτερική ακμή στη σιαγόνα, για την επεξεργασία χωνευτών κουτιών και την αφαίρεση γρεζιών από τις οπές διέλευσης
- υποδοχές απογύμνωσης για αγωγούς 0,75 - 1,5 mm² και 2,5 mm²
- Crimpnest (φωλιά ρυτίδωσης) για ακροχιτώνια σύνδεσης κλώνων 0,5 - 2,5 mm²
- Κόφτης καλωδίων με κόψεις ακριβείας (σκληρυμένες επαγωγικά) για καλώδια Cu και Al έως 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm
- σφίξιμο, χωρίς να ανοίγει εντελώς η τσιμπίδα (έξυπνος μηχανισμός συγκράτησης στους τύπους με ελατήριο ανοίγματος). Η κόψη παραμένει κλειστή και προστατευμένη
- λεπτή κατασκευαστική μορφή για καλή δυνατότητα πρόσβαση
- βιδωτή άρθρωση: ακριβής, χωρίς τζόγο κίνηση της τσιμπίδας
- στα μοντέλα με ενσωματωμένο στην άρθρωση ελατήριο ανοίγματος το ενεργοποιημένο έλασμα ασφάλισης συγκρατεί τις κόψεις κλειστές, ενώ οι άλλες λειτουργίες διατηρούνται
- με τον έξυπνο μηχανισμό συγκράτησης μπορεί κανείς να "σφίξει" χωρίς να ανοίξει την τσιμπίδα. Η κόψη παραμένει κλειστή και προστατευμένη.

Αριθ. προϊόντος	13 96 200
EAN	4003773075110
Κεφαλή	
Τσιμπίδα	επιχρωμιωμένη
Λαβές	μονωμένη με επένδυση περισσότερων στοιχείων, ελεγμένη κατά VDE
Πρότυπο μόνωσης	IEC 60900 DIN EN 60900
Τιμή κοπής χάλκινων καλωδίων, πολύκλωνων (διάμετρος) Ø mm	15
Τιμή κοπής χάλκινων καλωδίων, πολύκλωνων mm ²	50
Δυνατότητα απογύμνωσης mm ²	0,75 - 1,5 + 2,5
Δυνατότητα τετραγωνικά χιλιοστά mm ²	0,5 - 2,5
AWG	1/0
Μήκος mm	200
Βάρος καθαρό g	280



Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών και σφαλμάτων

