

## Информация за продукта

### 48 31 J2

#### Прецизни зегер-клевци

DIN 5256 C



- устойчиви на продължително натоварване, до 10-кратно по-висока устойчивост в сравнение със завъртените върхове
- С поставени върхове за безопасна работа
- Издържат високи натоварвания: до 10 пъти по-дълъг живот в сравнение със стандартните
- прецизен, лесно подвижен винтов шарнир
- ковани
- голяма площ на поставяне на върховете: без усукване на пръстените, лесен монтаж
- тясна глава на клещите за оптимален достъп до детайла
- Дръжки с предотвратяващо изплъзването пластмасово покритие
- със защита от разтягане (регулируем чрез опора)
- Настройка посредством болт с вътрешен шестостен
- Идеални за серийно производство, тъй като ефективно се избягва разтягане на пръстените
- DIN 5256 C; прави върхове
- с ограничение на разтварянето вследствие на монтажа съгласно стандарт DIN 472
- настройващият се ограничителен винт предотвратява превъртането на пръстените
- Монтирани твърдосплавни върхове
- Тяло на клещите: хром-ванадиева електростомана, кована, закалена в масло

#### Allgemein

Каталожен №	48 31 J2
EAN	4003773073871
Клещи	сиво атраментирани
Ръкохватки	с предотвратяващо изплъзването пластмасово покритие
тегло	175 g
Размери	180 x 86 x 38 mm

#### Technische Attribute

Тип	3
капацитет за диаметър на отвори	19 – 60 mm
Върхове (диаметър)	Ø 1,8 mm

#### Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC002228
ETIM 6.0	EC002228
proficl@ss 6.0	AAC470c002

Запазено право за технически изменения и несъответствия